



**Voedseltransportwagen
GN 3 x 1/1, 200 mm diep
verrijdbaar, droog verwarmd**

- CNS 18/10
 - Temperatuurbereik van 0 °C tot 90 °C
 - Dubbelwandig bassin
 - Thermostaat traploos regelbaar van 0 tot 90 °C
 - Aan-/uit-schakelaar met verklikkerlamp
 - Opwarm-controlelampje
 - 4 zwenkwielen Ø 125 mm (2 met blokkeerrem aan de bedieningszijde)
 - Aanslagbuffer op de zwenkwielen
 - Spiraalvormige aansluitkabel 3 m lengte
 - Bescherming volgens EN 60529: IPX4
 - Vermogen: 2 kW / 230 V
 - B 650 x D 1200 x H 855 mm
 - Eenvoudige montage
- Levering zonder GN-bakken**
EAN 4015613505329
Best.-nr. 200.255



**Food service cart
GN 3 x 1/1, depth: 200 mm
Movable, dry-heated**

- CNS 18/10
 - Double-wall basin
 - Thermostat infinitely variable from 0 °C to 90 °C
 - On/off switch with control lamp
 - Reheat control lamp
 - 4 swivel wheels, Ø 125 mm (2 with operator-side stop brakes)
 - Wheels equipped with stop buffers
 - Spiral connection cable, length: 3 m
 - Protection class according to EN 60529: IPX4
 - Power: 2 kW / 230 V
 - W 650 x D 1200 x H 855 mm
 - Easy assembly
- GN container not included**
EAN 4015613505329
Code-No. 200.255



**Chariots bain-marie
GN 3 x 1/1, profondeur 200 mm
à roulettes, chauffé sans eau**

- Acier inoxydable 18/10
 - Plage de température de 0 à 90 °C
 - Bac à double paroi
 - Thermostat à réglage progressif de 0 à 90 °C
 - Interrupteur marche/arrêt avec veilleuse
 - Voyant de chauffe
 - 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm (dont 2 avec pédale de frein fixe du côté de l'utilisateur)
 - Tampon de butée sur les roulettes
 - Câble de connexion spirale, longueur 3 m
 - Classe de protection selon EN 60529 : IPX4
 - Puissance : 2 kW / 230 V
 - L 650 x P 1200 x H 855 mm
 - Montage simple
- Livraison sans bac GN**
EAN 4015613505329
Code-No. 200.255