



	Breite/width/largeur/breedte	GN	T / D / P / D	Gewicht/weight/poids
VRX 955	955 mm	3x1/3	max. 150 mm	22 kg
VRX 1200	1200 mm	1x1/2 + 3x1/3	max. 150 mm	47 kg
VRX 1400	1400 mm	1x1/2 + 4x1/3	max. 150 mm	55 kg
VRX 1600	1600 mm	7x1/3	max. 150 mm	59 kg
VRX 1800	1800 mm	8x1/3	max. 150 mm	61 kg
VRX 2000	2000 mm	9x1/3	max. 150 mm	70 kg

VRX 955	Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 323-1029	EAN-Code: 4017337 324064
VRX 1200	Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 323-1030	EAN-Code: 4017337 323067
VRX 1400	Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 323-1037	EAN-Code: 4017337 323234
VRX 1600	Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 323-1035	EAN-Code: 4017337 323074
VRX 1800	Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 323-1040	EAN-Code: 4017337 323081
VRX 2000	Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 323-1045	EAN-Code: 4017337 323098

D Aufsatzkühlvitrienen Modell *METTE*

- Gehäuse Edelstahl
- Statische Kühlung
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Füße verstellbar
- Kältemittel R134a
- Verdampfer eingeschäumt
- Temperatur: +2 / +10 °C
- Anschluss: 230 V / 1 Ph / 0,2 kW

GB Refrigerated Table Top Displays Model *METTE*

- Housing stainless steel
- Static cooling
- Digital temperature control (DIXELL)
- Adjustable feet
- Refrigerant R134a
- Evaporator completely foamed
- Temperature: +2 / +10 °C
- Power connection: 230 V / 1 Ph / 0,2 kW

F Vitrienes réfrigérées Modèle *METTE*

- Revêtement inox
- Refroidissement statiquement
- Thermostat électronique (DIXELL)
- Pieds réglables
- Réfrigérant R134a
- Évaporateur à mousse
- Température: +2 / +10 °C
- Courant: 230 V / 1 Ph / 0,2 kW

NL Koel-"opzet"-vitriene Model *METTE*

- Ommanteling uit edelstaal
- Statische koeling
- Digitale temperatuur controle (DIXELL)
- Verstelbare voeten
- Koelmiddel R134a
- Verdampfer ingeschuimd
- Temperatuur: +2 / +10 °C
- Aansluiting: 230 V / 1 F / 0,2 kW