



- ▶ Onbegrensde mogelijkheden
- ✓ De chafing dish kan worden gebruikt in combinatie met een externe kookplaat
- ✓ Inhoud: 5,2 liter
- ✓ 1 GN-container 2/3 GN, 65 mm diep



- ▶ Voor inductie of keramisch glas
- ✓ Mogelijke temperatuurregeling via de externe inbouwkookplaat



- ▶ Soft-close-mechanisme
- ✓ Afneembaar deksel met kijkvenster



- ▶ Lift-up-voorziening
- ✓ Gemakkelijk uitnemen van de GN-container



Inductie of glaskeramik - chafing dish in het 2/3 GN-formaat voor een flexibel gebruik op een ingebouwde kookplaat. Het afneembare deksel vergemakkelijkt de vervanging van de GN-container bij buffetten, in kantines of in het frontcooking-bereik.

- | | | | |
|--|--|---------------|--------------------------|
| • Diepte GN-bak max.: | 65 mm | • Afmetingen: | B 405 x D 425 x H 205 mm |
| • Inhoud: | 5,2 liter | • Gewicht: | 5,5 kg |
| • Verhittingssoort: | Externe, door middel van een vlakke inductie- of glaskeramische ingebouwde kookplaat | | |
| • Stapelbaar: | Nee | | |
| • Kleur: | Zilver | | |
| • Met greep (grepen): | Ja | | |
| • Geschikt voor GN: | Ja | | |
| • Functies: | Warmhouden | | |
| • Eigenschappen: | Temperatuurregeling via externe kookplaat | | |
| | Lift-Up-systeem GN-reservoir | | |
| • Materiaal: | Roestvrij staal | | |
| • Deksel-eigenschappen: | Met kijkvenster | | |
| | Soft-close-mechanisme (hydraulisch dekselscharnier) | | |
| | Afneembaar, met greep | | |
| • Materiaal deksel: | Roestvrij staal | | |
| | Verchroomd | | |
| | Plexiglas | | |
| • Inclusief: | 1 GN-container 2/3 GN, 65 mm diep, CNS 18/10 | | |
| • Gastronorm: | 2/3 GN | | |
| • Materiaal greep (grepen): | Roestvrij staal | | |
| | Verchroomd | | |
| • Belangrijke aanwijzing: | Voor gebruik van het apparaat is een externe kookplaat nodig | | |
| • Naar verwachting vanaf ca. week leverbaar vanaf magazijn Salzkotten: | 11 / 2021 | | |

Chafing dish 2/3 Flexible

Ergänzungsprodukte

Inductiewarmhoudplaat IW10



STAINLESS
STEEL



- Vermogen: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 100 °C
- Besturing: Toggle
- Controlelampje: -
- Oververhittingsbeveiliging: Ja
- Timer: Nee
- Digitaal display: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Nee
- Kleur: Zilver

Art.-Nr 114366
GTIN 4015613714806

Inductiewarmhoudplaat IW10-EBBF



STAINLESS
STEEL



- Diameter warmhoudplaats: 280 mm
- Vermogen: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 100 °C
- Besturing: Elektronisch
- Controlelampje: Touch
- Afmetingen glasplaat: Gebruiksklaar
- Oververhittingsbeveiliging: B 320 x D 370 mm
- Timer: Ja
- Digitaal display: Nee

Art.-Nr 105996
GTIN 4015613715421

Inductiewarmhoudplaat IW10-EB



STAINLESS
STEEL



- Vermogen: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Temperatuurbereik: 40 °C tot 100 °C
- Besturing: Elektronisch
- Controlelampje: Touch
- Afmetingen glasplaat: Aan/Uit
- Oververhittingsbeveiliging: B 455 x D 310 mm
- Timer: Ja
- Digitaal display: Nee
- Aan/Uit-schakelaar: Ja

Art.-Nr 114367
GTIN 4015613715704