Wärmeschrank 700, B1200, MA

Beschreibung

Wärmeschrank Serie 700, 1200 mm Arbeitsfläche, 40 mm Aufkantung, zwei Schiebetüren, stufenlose Regelung bis 80 °C, 2 kW. Bis 288 kg Plattentragfähigkeit. Fertig montiert. Für Ausgabebereiche, die kompakte Abmessungen und volle Warmhalteleistung kombinieren müssen.

Features

• Auf Anfrage lieferbar:	Sonderanfertigung Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß
• Höhenverstellbar:	850 mm bis 900 mm
• Aufkantung:	40 mm
• Material Arbeitsfläche:	Edelstahl
• Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.:	288 kg
• Maße Arbeitsfläche:	B 1200 x T 700 mm
• Anschlusswert:	2 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Füße höhenverstellbar:	Ja
• Temperaturbereich:	20 °C bis 80 °C
• Steuerung:	Elektronisch Knebel
• Maße innen:	B 1055 x T 620 x H 580 mm
• Kontrollleuchte:	Ja
• Temperaturregelung:	Stufenlos
• Anlieferungszustand:	Fertig montiert

▶ Weiter auf der nächsten Seite

www.bartscher.com

Wärmeschrank 700, B1200, MA

• Tür-Art:	Schiebetür(en) Einseitig
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Anzahl Türen:	2
• Anzahl Zwischenböden:	1
• Tragfähigkeit Zwischenboden, max.:	244 kg
• Ausführung Zwischenboden:	Vollflächig
• Zwischenböden höhenverstellbar:	Nein
• Ausführung innen:	2-geteilt
• Eigenschaften:	40 mm abgekantet Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm Scotch-Brite-Schliff
• Material:	CNS 18/10
• Wichtiger Hinweis:	-
• Maße:	B 1.200 x T 700 x H 850 mm
• Gewicht:	77,3 kg

Wärmeschrank 700, B1200, MA

Ergänzungsprodukte

Lenkrollen 4AW

• Lenkrollen:	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Durchmesser Rollen:	125 mm
• Tragfähigkeit max., je:	150 kg
• Material:	Edelstahl Gummi
• Wichtiger Hinweis:	-
• Maße:	B 75 x T 140 x H 160 mm

Art.-Nr. 308242
GTIN 4015613600307

Technische Änderungen vorbehalten.