

Θερμαινόμενο ερμάριο 700, B2000



Περιγραφή

Θερμικό ντουλάπι σειράς 700, επιφάνεια εργασίας 2000 mm, συρόμενες πόρτες, ρύθμιση θερμοκρασίας χωρίς βαθμίδες έως 80 °C, 2 kW. Πλήρως συναρμολογημένο, από ανοξείδωτο χάλυβα. Για μεγάλους χώρους σερβιρίσματος που διατηρούν ζεστά φαγητά και πιάτα σε σταθερή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Χαρακτηριστικά

• Παραδοτέο κατόπιν παραγγελίας:	Ειδική κατασκευή Η τιμή καταλόγου αντιστοιχεί στις επόμενες μεγαλύτερες τυπικές διαστάσεις
• Με ρύθμιση ύψους:	850 mm έως 900 mm
• Ανυψωμένο άκρο:	-
• Υλικό επιφάνειας εργασίας:	Ανοξείδωτος χάλυβας
• Μέγ. φέρουσα ικανότητα πλάκας εργασίας:	210 kg
• Διαστάσεις επιφάνειας εργασίας:	Π 2000 x Β 700 mm
• Στοιχεία σύνδεσης:	2 kW 230 V 50/60 Hz
• Πόδια με ρύθμιση ύψους:	ναι
• Εύρος θερμοκρασίας:	20 °C έως 80 °C
• Σύστημα ελέγχου:	Ηλεκτρονικά Μοχλός
• Διαστάσεις εσωτερικά:	Π 1855 x Β 620 x Υ 580 mm
• Ενδεικτική λυχνία:	Ναι
• Ρύθμιση θερμοκρασίας:	Αδιαβάθμητα
• Κατάσταση παραλαβής:	Έτοιμο συναρμολογημένο

► Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Θερμαινόμενο ερμάριο 700, B2000

- | | |
|---|---|
| • Τύπος πόρτας: | Συρόμενη(ες) πόρτα(ες) |
| • Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: | Από τη μία πλευρά |
| • Αριθμός πορτών: | 2 |
| • Αριθμός ενδιάμεσων ραφιών: | 1 |
| • Μέγ. φέρουσα ικανότητα ενδιάμεσου ραφιού: | 178 kg |
| • Έκδοση ενδιάμεσου ραφιού: | Πλήρης κάλυψη |
| • Ενδιάμεσα ράφια με ρύθμιση ύψους: | όχι |
| • Έκδοση εσωτερικά: | Χωρισμένο σε 2 τμήματα |
| • Χαρακτηριστικά: | 40 mm στραντζαριστό |
| | Πόδια από σωλήνα τετραγωνικής διατομής 40 x 40 mm |
| | Τρόχισμα Scotch-Brite |
| • Υλικό: | CNS 18/10 |
| • Σημαντική υπόδειξη: | - |
| • Διαστάσεις: | Π 2.000 x Β 700 x Υ 850 mm |
| • Βάρος: | 112 kg |



Θερμαινόμενο ερμάριο 700, B2000

Επιπρόσθετα προϊόντα

Ρόδες οδήγησης 4AW



- Ρόδες οδήγησης: 4 ρόδες οδήγησης, 2 με ασφάλεια κλειδώματος
- Διάμετρος κυλίνδρων: 125 mm
- Μέγ. φέρουσα ικανότητα, έκαστο: 150 kg
- Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας
Καουτσούκ
- Σημαντική υπόδειξη: -

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613600307