www.bartscher.com

# Θερμαινόμενο ερμάριο 700, B1200



## Περιγραφή

## Χαρακτηριστικά

| | |
|---|---|
| • Παραδοτέο κατόπιν παραγγελίας: | Ειδική κατασκευή<br>Η τιμή καταλόγου αντιστοιχεί στις επόμενες μεγαλύτερες τυπικές διαστάσεις |
| • Με ρύθμιση ύψους: | 850 mm έως 900 mm |
| • Ανυψωμένο άκρο: | - |
| • Υλικό επιφάνειας εργασίας: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
| • Μέγ. φέρουσα ικανότητα πλάκας εργασίας: | 288 kg |
| • Διαστάσεις επιφάνειας εργασίας: | Π 1200 x Β 700 mm |
| • Στοιχεία σύνδεσης: | 2 kW \| 230 V \| 50/60 Hz |
| • Πόδια με ρύθμιση ύψους: | ναι |
| • Εύρος θερμοκρασίας: | 20 °C έως 80 °C |
| • Σύστημα ελέγχου: | Ηλεκτρονικά<br>Μοχλός |
| • Διαστάσεις εσωτερικά: | Π 1055 x Β 620 x Υ 580 mm |
| • Ενδεικτική λυχνία: | Ναι |
| • Ρύθμιση θερμοκρασίας: | Αδιαβάθμητα |
| • Κατάσταση παραλαβής: | Έτοιμο συναρμολογημένο |

▸ Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

www.bartscher.com

# Θερμαινόμενο ερμάριο 700, B1200



| | |
|---|---|
| • Τύπος πόρτας: | Συρόμενη(ες) πόρτα(ες)<br>Από τη μία πλευρά |
| • Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: | ναι |
| • Αριθμός πορτών: | 2 |
| • Αριθμός ενδιάμεσων ραφιών: | 1 |
| • Μέγ. φέρουσα ικανότητα ενδιάμεσου ραφιού: | 244 kg |
| • Έκδοση ενδιάμεσου ραφιού: | Πλήρης κάλυψη |
| • Ενδιάμεσα ράφια με ρύθμιση ύψους: | όχι |
| • Έκδοση εσωτερικά: | Χωρισμένο σε 2 τμήματα |
| • Χαρακτηριστικά: | 40 mm στραντζαριστό<br>Πόδια από σωλήνα τετραγωνικής διατομής 40 x 40 mm<br>Τρόχισμα Scotch-Brite |
| • Υλικό: | CNS 18/10 |
| • Σημαντική υπόδειξη: | - |
| • Διαστάσεις: | Π 1.200 x Β 700 x Υ 850 mm |
| • Βάρος: | 77 kg |

# Θερμαινόμενο ερμάριο 700, B1200

## Επιπρόσθετα προϊόντα

### Ρόδες οδήγησης 4AW



| | |
|---|---|
| • Ρόδες οδήγησης: | 4 ρόδες οδήγησης, 2 με ασφάλεια κλειδώματος |
| • Διάμετρος κυλίνδρων: | 125 mm |
| • Μέγ. φέρουσα ικανότητα, έκαστο: | 150 kg |
| • Υλικό: | Ανοξείδωτος χάλυβας<br>Καουτσούκ |
| • Σημαντική υπόδειξη: | - |

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613600307


Με την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων και σφαλμάτων