

Πάγκος εργασίας 700, B1600

- ▶ Πλάτος: 1.600 mm
- ▶ Μέγ. συνολική φέρουσα ικανότητα, μέγ.: 311 kg
- ▶ Με Πάτος



Περιγραφή

Χαρακτηριστικά

• Είδος συναρμολόγησης:	Σύστημα βιδώματος
• Πόδια με ρύθμιση ύψους:	ναι
• Παραδοτέο κατόπιν παραγγελίας:	-
• Με ρύθμιση ύψους:	850 mm έως 900 mm
• Πάτος:	ναι
• Ανυψωμένο άκρο:	-
• Κατάσταση παραλαβής:	Σετ τοποθέτησης (εύκολη συναρμολόγηση)
• Μέγ. συνολική φέρουσα ικανότητα:	311 kg
• Μέγ. φέρουσα ικανότητα πλάκας εργασίας:	226 kg
• Μέγ. φέρουσα ικανότητα πάτου:	85 kg
• Πάτος με ρύθμιση ύψους:	όχι
• Έκδοση πλάκας εργασίας:	Πλήρης κάλυψη
• Έκδοση πάτου:	Πλήρης κάλυψη
• Χαρακτηριστικά:	Τρόχισμα Scotch-Brite Ρυθμιζόμενα πόδια από σωλήνα τετραγωνικής διατομής 40 x 40 mm Ενισχυτική ενδιάμεση στρώση υδρόφοβη και ηχομονωτική Άνοιγμα οπών για τη συναρμολόγηση ενδιάμεσου ραφιού

▶ Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πάγκος εργασίας 700, B1600

- Ενδιάμεσο ράφι:
- Διαστάσεις επιφάνειας εργασίας:
- Υλικό:
- Σημαντική υπόδειξη:
- Διαστάσεις:
- Βάρος:

Διατίθεται προαιρετικά
Π 1600 x Β 700 mm
CNS 18/10
-
Π 1.600 x Β 700 x Υ 850 mm
56 kg



Πάγκος εργασίας 700, B1600

Επιπρόσθετα προϊόντα

Ρόδες οδήγησης 4A για πάγκους εργασίας



- Ρόδες οδήγησης: 4 ρόδες οδήγησης, 2 με ασφάλεια κλειδώματος
- Διάμετρος κυλίνδρων: 125 mm
- Μέγ. φέρουσα ικανότητα, έκαστο: 150 kg
- Υλικό: Ανοξείδωτος χάλυβας
Καουτσούκ
- Σημαντική υπόδειξη: -

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613602288

Ενδιάμεσο ράφι 1600

CNS
18/10



- Υλικό: CNS 18/10
- Σημαντική υπόδειξη: -
- Διαστάσεις: Π 1.580 x Β 680 x Υ 40 mm
- Βάρος: 8,6 kg

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613663791

Διαλύτης λαδιών και λίπους F1L



- Μονάδα ποσότητας παραγγελίας: 1 χαρτοκιβώτιο (6 φιάλες)
- Έχει κατασκευαστεί για: Πλενόμενες επιφάνειες εργασίας, επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα
Τοίχους και δάπεδα με πλακάκια
Ιδιαίτερα αποτελεσματικός ως προς επιστρώσεις σε κανάτες καφέ
Μηνήματα, συσκευές

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613773339