Bartscher
www.bartscher.com

Θερμαινόμενο ερμάριο 700, B2000, MA



Περιγραφή

Θερμοθάλαμος σειράς 700, επιφάνεια εργασίας 2000 mm, ύψος 40 mm, δύο συρόμενες πόρτες, 2 kW. Ρύθμιση χωρίς βήματα έως 80 °C. Για ευρύχωρους χώρους σερβιρίσματος που επιθυμούν να συνδυάσουν το μέγιστο πλάτος διατήρησης θερμοκρασίας με ύψος και προστασία από πιτσιλιές 40 mm.

Χαρακτηριστικά

• Παραδοτέο κατόπιν παραγγελίας:	Ειδική κατασκευή Η τιμή καταλόγου αντιστοιχεί στις επόμενες μεγαλύτερες τυπικές διαστάσεις
• Με ρύθμιση ύψους:	850 mm έως 900 mm
• Ανυψωμένο άκρο:	40 mm
• Υλικό επιφάνειας εργασίας:	Ανοξείδωτος χάλυβας
• Μέγ. φέρουσα ικανότητα πλάκας εργασίας:	210 kg
• Διαστάσεις επιφάνειας εργασίας:	Π 2000 x Β 700 mm
• Στοιχεία σύνδεσης:	2 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Πόδια με ρύθμιση ύψους:	ναι
• Εύρος θερμοκρασίας:	20 °C έως 80 °C
• Σύστημα ελέγχου:	Ηλεκτρονικά Μοχλός
• Διαστάσεις εσωτερικά:	Π 1855 x Β 620 x Υ 580 mm
• Ενδεικτική λυχνία:	Ναι
• Ρύθμιση θερμοκρασίας:	Αδιαβάθμητα
• Κατάσταση παραλαβής:	Έτοιμο συναρμολογημένο

▶ Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

www.bartscher.com

Θερμαινόμενο ερμάριο 700, B2000, MA



• Τύπος πόρτας:	Συρόμενη(ες) πόρτα(ες) Από τη μία πλευρά
• Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης:	ναι
• Αριθμός πορτών:	2
• Αριθμός ενδιάμεσων ραφιών:	1
• Μέγ. φέρουσα ικανότητα ενδιάμεσου ραφιού:	178 kg
• Έκδοση ενδιάμεσου ραφιού:	Πλήρης κάλυψη
• Ενδιάμεσα ράφια με ρύθμιση ύψους:	όχι
• Έκδοση εσωτερικά:	Χωρισμένο σε 2 τμήματα
• Χαρακτηριστικά:	40 mm στραντζαριστό Πόδια από σωλήνα τετραγωνικής διατομής 40 x 40 mm Τρόχισμα Scotch-Brite
• Υλικό:	CNS 18/10
• Σημαντική υπόδειξη:	-
• Διαστάσεις:	Π 2.000 x Β 700 x Υ 850 mm
• Βάρος:	112,7 kg

Θερμαινόμενο ερμάριο 700, B2000, MA

Επιπρόσθετα προϊόντα

Ρόδες οδήγησης 4AW



• Ρόδες οδήγησης:	4 ρόδες οδήγησης, 2 με ασφάλεια κλειδώματος
• Διάμετρος κυλίνδρων:	125 mm
• Μέγ. φέρουσα ικανότητα, έκαστο:	150 kg
• Υλικό:	Ανοξείδωτος χάλυβας Καουτσούκ
• Σημαντική υπόδειξη:	-

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613600307

Με την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων και σφαλμάτων