

Ηλεκτρική θερμάστρα υπέρυθρων W3000

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερική και εξωτερική χρήση



Θερμαντικοί αγωγοί: 2 x 1,5 kW

- Συμπεριλαμβάνονται:
- ✓ 1 τηλεχειριστήριο
 - ✓ 1 βραχίονας τοίχου για εύκολη εγκατάσταση: μπορεί να έχει κλίση έως και 90°

Περιγραφή

Η ιδανική Πηγή θερμότητας για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Με υψηλή ισχύ ακτινοβολίας, οι Θερμαντικοί αγωγοί παράγουν άμεση και ευχάριστη ζεστασιά.

Χαρακτηριστικά

• Στοιχεία σύνδεσης:	3 kW 230 V 50/60 Hz
• Ψηφιακή ένδειξη:	ναι
• Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης:	ναι
• Καλώδιο:	Έξοδος πίσω από τη θερμάστρα Μήκος 1,8 μέτρα
• Θερμαντικοί αγωγοί:	2 x 1,5 kW
• Βαθμός προστασίας:	IP54
• Πηγή θερμότητας:	Θερμαντικός(οι) αγωγός(οι) υπέρυθρων
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:	Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι
• Έκδοση:	Επιτοίχια τοποθέτηση
• Συμπεριλαμβάνονται:	1 τηλεχειριστήριο 1 στήριγμα τοίχου για εύκολη συναρμολόγηση: δυνατότητα κλίσης έως 90°
• Αριθμός βαθμίδων θέρμανσης:	2
• Είδος λειτουργίας:	Ηλεκτρικό
• Χαρακτηριστικά:	-
• Υλικό:	Αλουμίνιο
• Σημαντική υπόδειξη:	-

► Συνέχεια στην επόμενη σελίδα



Ηλεκτρική θερμάστρα υπέρυθρων W3000

- Διαστάσεις:
- Βάρος:

Π 1.050 x Β 200 x Υ 100 mm
2,2 kg



Ηλεκτρική θερμάστρα υπέρυθρων W3000

Επιπρόσθετα προϊόντα

Θερμαντικοί αγωγοί υπέρυθρων 1500 W, αρι



- Έκδοση: Θερμαντικοί αγωγοί υπέρυθρων, αριστερά
- Απόδοση θέρμανσης: 1500 W
- Σημαντική υπόδειξη: -
- Διαστάσεις: Π 12 x Β 340 x Υ 12 mm
- Βάρος: 0,06 kg

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613660226


Στήριγμα θερμάστρας W3000



- Έκδοση: Για τη στερέωση σε σωλήνα τετραγωνικής διατομής, μέγεθος: 20 x 20 mm έως 40 x 40 mm
Για τη στερέωση σε σωλήνα στρογγυλής διατομής, μέγεθος: Ø 20 mm έως 40 mm
- Υλικό: Χάλυβας βαμμένο

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613693101

Θερμαντικοί αγωγοί υπέρυθρων 1500 W, δεξ



- Έκδοση: Θερμαντικοί αγωγοί υπέρυθρων, δεξιά
- Απόδοση θέρμανσης: 1500 W
- Σημαντική υπόδειξη: -
- Διαστάσεις: Π 12 x Β 340 x Υ 12 mm
- Βάρος: 0,08 kg

Κωδ. προϊόντος
GTIN 4015613660219