

Cafetera automática KV2 Topping

- ▶ Mayor capacidad de producción
 - ✓ Sistema de doble bomba para una preparación más rápida del café y del agua caliente
 - ✓ Rendimiento máx.: 90 tazas de 120 ml / hora (salida doble para tazas)
 - ✓ Capacidad del recipiente de residuos: aprox. 45 tazas
- ▶ 1 recipiente de café en grano
- ▶ 2 recipientes de topping (1.500 g | 1.200 g)
 - ✓ Para polvo de cobertura apto para máquinas totalmente automáticas
- ▶ Características especiales
 - ✓ 16 Programas preajustados, pueden sobreescribirse individualmente
 - ✓ Programas adicionales programables
 - ✓ Grifos de agua caliente separados para té
- ▶ 1 molinillo de disco
 - ✓ Se puede calibrar para ajustes precisos
 - ✓ Silenciosa, potente e infinitamente variable
- ▶ Gran pantalla de 10,1", vídeos promocionales programables individualmente

Descripción

Esta Cafetera automática ofrece una gran variedad de bebidas, desde café y té hasta cacao y otras especialidades en polvo. Los dos recipientes de cobertura abren posibilidades creativas para disfrutar de momentos individuales que se adaptan a todos los gustos. Diseñada para un máximo de 120 tazas al día, es la solución ideal para zonas de autoservicio o dispensación de bebidas con un alto rendimiento.

Características

- Cantidad de recipientes de topping: 2
- Capacidad del recipiente de topping: 1.500 g
1.200 g
- Dosificación del polvo de topping: Con precisión de gramo
Calibrable
- Sistema operativo: Android
- Pantalla de vídeo: Configurable individualmente mediante USB
Se pueden guardar hasta 10 GB de datos
Durante la preparación del café y las pausas
Se puede seleccionar 1 vídeo por cada operación
- Color: Negro
- Grupo(s) de preparación: 1
- Cantidad mínima de infusión: 15 ml
- Diseñado para: 120 tazas / día
- Rendimiento máx.: 75 tazas de 120 ml / hora (descarga para 1 taza)
90 tazas de 120 ml / hora (descarga para 2 tazas)
Mayor rendimiento gracias al sistema de bomba doble

▶ Continúa en la siguiente página

Cafetera automática KV2 Topping

• Cantidad de recipientes de granos:	1
• Capacidad recipiente de granos:	1.200 g
• Recipientes de granos/topping bloqueables:	Sí
• Recipiente de granos/topping extraíble:	Sí
• Contador de tazas:	Por programa y en total
• Señal de descalcificación:	Sí
• Indicador de nivel:	No
• Control:	Táctil
• Compatible con IoT:	No
• Posibilidades de ajuste:	Modo de uso (estándar, modo de autoservicio, modo profesional) Dosificación de café Nombres de bebidas Ajuste continuo del grado de molienda Cantidad de polvo con una precisión de gramo mediante calibración
• Suministro de agua:	Pantalla de vídeo Cantidad de preinfusión Cantidad de agua Temperatura del agua (mediante calentador de agua hasta 98 °C) 3 opciones Depósito de agua Toma de agua de la red fija Suministro de agua a través de recipiente externo (accesorios necesarios disponibles opcionalmente) Toma de agua de la red fija 1/2"
• Toma de agua:	4 litro(s)
• Capacidad del depósito de agua:	Sí
• Depósito de agua extraíble:	No
• Recipiente de leche:	Desde el recipiente de topping (leche en polvo)
• Suministro de leche:	16, preconfigurados, reprogramables individualmente
• Programas:	Se puede guardar un número indefinido de programas adicionales Programación protegida por contraseña
• Función de agua caliente:	Sí Grifo de salida independiente
• Función de leche caliente:	Sí, con leche en polvo
• Molino:	Molinillo de disco Calibrable Alto rendimiento Ajuste continuo del grado de molienda
• Material del molino:	Acero
• Sistema de presión:	Por émbolo
• Presión de bombeo:	19 bar
• Conexión USB:	Sí
• Espumador de leche:	No
• Salida ajustable en altura:	No
• Programa de limpieza:	2 mesas para tazas (95 mm + 165 mm) Sí Memoria de ciclos de limpieza
• Pantalla indicadora:	Mensajes de error Volumen Programas Estado Información de mantenimiento Tamaño: 10,1 pulgadas Vídeos publicitarios, programables individualmente
• Desconexión automática:	Sí
• Capacidad del recipiente de residuos:	Aprox. 45 tazas
• Recipiente de residuos apto para lavavajillas:	Sí
• Opción de café en polvo:	No
• Función de 2 tazas:	Sí
• Diseño:	Completamente automática
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí

► Continúa en la siguiente página

Cafetera automática KV2 Topping

- Luz indicadora:
 - Encendido/apagado
 - Indicación de errores
 - Nivel de llenado de los recipientes de granos
 - Posición de la pantalla
- Características:
 - Placa de base con escotadura para la expulsión automática de posos
 - Los recipientes de granos y topping y la unidad de infusión se pueden extraer sin herramientas
- Incluye:
 - 1 tubo de toma de agua, 150 cm
 - 1 tubo flexible de salida de agua, 100 cm
 - 1 llave universal
- Conexión del aparato:
 - Listo para conectar
- Potencia nominal:
 - 2.5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Material:
 - Plástico
- Indicación importante:
 - A partir de una dureza del agua de 5° dH, recomendamos, explícitamente conectar un ablandador de agua apropiado y aplicar una presión de agua de 3 bar como máximo.
 - Se requiere un reductor de presión a partir de una presión de agua de 3 bar
 - Esta cafetera automática contiene piezas de desgaste
 - Si la cafetera automática se mantiene adecuadamente, por lo general se puede asumir que las siguientes piezas de desgaste durarán hasta la cantidad de bebidas de referencia especificada
 - Unidad de preparación de café: 60.000 unidades de referencia
 - Bomba, Válvula de drenaje, unidad de molienda y juntas de sellado: 25.000 unidades de referencia
 - El fallo de estas piezas de desgaste una vez alcanzada la cantidad correspondiente de unidades de referencia no constituye un defecto de la cafetera automática.
 - Requiere instalación/instrucción por parte de un servicio técnico autorizado
 - Variante sin sistema de leche fresca
- Medidas:
 - an. 380 x prof. 605 x al. 695 mm
- Peso:
 - 27 kg

Cafetera automática KV2 Topping

Productos complementarios

Pastillas de limpieza KV-20

- Cantidad de unidades de pedido: 1 expositor de ventas (20 envases de venta)
- Diseñado para: Máquinas de café
Cafeteras totalmente automáticas
Jarras termo
Cafeteras espresso
- Capacidad: 20 x 2 blísteres, cada uno con 10 pastillas de limpieza

Código: 173283
GTIN 4015613773377

Filtro de agua KV-150

- Temperatura del agua entrada: 4 °C a 30 °C

Código: 109902
GTIN 4006387008413

Sistema de desmine. parcial TKD 13400 FB

- Tipo de desalinización: Desalinización parcial
- Grifo para toma de muestras: Sí
- Valor de fianza por cartucho: 290 €
- Toma de agua: 3/4"
- Color: Azul
- Capacidad de conexión: 1 aparato

Código: 109878
GTIN 4015613681597

Calientatazas TA1440

- Medidas superficie: an. 285 x prof. 335 mm
- Altura interior, cada una: 180 mm
- Potencia nominal: 0.3 kW | 230 V | 50 Hz
- Rango de temperatura: 30 °C a 60 °C
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Termostato de seguridad: Sí

Código: 103079
GTIN 4015613756837

Cafetera automática KV2 Topping

Productos complementarios

Calientatazas TA720

- Medidas superficie: an. 280 x prof. 295 mm
- Altura interior, cada una: 175 mm
- Potencia nominal: 0.14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Margen de temperaturas hasta: 60 °C
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Termostato de seguridad: Sí

Código: 103076
GTIN 4015613708867

Calientatazas para 48 tazas

- Diámetro máx. tazas: 90 mm
- Medidas ranura de tazas: Ø 95 mm | Altura: 300 mm
- Potencia nominal: 0.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Rango de temperatura: 30 °C a 45 °C
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Termostato de seguridad: No

Código: 103067
GTIN 4015613469218

Descalcificador F1L

- Diseñado para: Pequeños electrodomésticos, como hervidores de agua y cafeteras, etc.
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
Altamente concentrado
- Valor ph: 0

Código: 173277
GTIN 4015613773322

Reductor de presión

- Presión del agua: 1 - 6 bar (preajustado a 3 bar)
- Conexión: 3/4"
- Temperatura de servicio máx.: 65 °C
- Presión máx. de entrada: 16 bar
- Material: Latón
Cromado
- Indicación importante: -

Código: 533051
GTIN 4015613468617

Cafetera automática KV2 Topping

Productos complementarios

Bomba de agua KV2 Premium

- Juego compuesto por:
 - Material de fijación
 - Soporte
 - Bomba
 - Tubo de succión, 40 cm
 - Tubo flexible de toma de agua, 57 cm
- Diseñado para:
 - Cafetera automática KV2 Premium

Código: 190087
GTIN 4015613821108

Refrigerador de leche KV9L

- Material interior: Plástico
- Color: Negro
- Capacidad: 9 litro(s)
- Medidas interiores: an. 160 x prof. 190 x al. 280 mm
- Orificio para tubo de leche: 3 aberturas a la izquierda y 2 aberturas a la derecha del aparato
Ø 9,8 mm | 12,3 mm

Código: 190089
GTIN 4015613831480

Combi refrigerador leche y calentatazas

- Material interior: Acero inoxidable
- Color:
 - Negro
 - Plateado
- Capacidad refrigerador de leche: 12 litro(s)
- Dimensiones interiores refrigerador de leche: an. 243 x prof. 178 x al. 280 mm

Código: 190091
GTIN 4015613837086

Sistema de filtración de agua K3600L

- Toma de agua: 3/8"
- Presión del agua: 3 bar
- Color: Blanco
- Temperatura del agua entrada desde: 2 °C
- Temperatura del agua entrada hasta: 30 °C

Código: 109847
GTIN 4015613743899

Cafetera automática KV2 Topping

Productos complementarios

Sistema de filtración de agua K1600 EW

- Toma de agua: 1/2"
- Presión del agua: 1,5 - 6 bar
- Color: Blanco
- Temperatura del agua entrada desde: 5 °C
- Temperatura del agua entrada hasta: 30 °C

Código: 109881
GTIN 4015613630731