

Volautomatisch koffiezetapp. KV2 Topping

- ▶ Verhoogde doorvoercapaciteit
 - ✓ Dubbel pompsysteem voor een snellere bereiding van koffie en heet water
 - ✓ Capaciteit max.: 90 kopjes à 120 ml/uur (2 kopjesuitloop)
 - ✓ Inhoud restreservoir: ca. 45 kopjes
- ▶ 1 bonencontainer
- ▶ 2 toppingcontainers (1.500 g | 1.200 g)
 - ✓ Voor toppingpoeder dat geschikt is voor volautomatische machines
- ▶ Bijzonder grote koffievaryatie
 - ✓ 16 vooraf ingestelde programma's, individueel overschrijfbaar
 - ✓ Extra programma's programmeerbaar
 - ✓ Aparte warmwaterkraan voor thee
- ▶ 1 schijfmaalwerk
 - ✓ Kalibreerbaar voor een exacte instelling
 - ✓ Stil, krachtig, traploos
- ▶ Groot 10,1" display, individueel programmeerbare promotievideo's

Beschrijving

Dit volautomatische koffiezetapparaat biedt een topklasse assortiment dranken – van koffie en thee tot cacao en andere poederspecialiteiten. Twee toppingbakjes openen creatieve mogelijkheden voor individuele genietmomenten, passend bij elke smaak. Ontworpen voor maximaal 120 kopjes per dag is dit de ideale oplossing voor zelfbediening of drankverstreking bij een hoog aantal kopjes.

Kenmerken

• Aantal toppingcontainers:	2
• Inhoud toppingcontainer:	1.500 g 1.200 g
• Dosering toppingpoeder:	Tot op de gram nauwkeurig Kalibreerbaar
• Besturingssysteem:	Android
• Videoweergave:	Individueel bespeelbaar via USB Er kan tot 10 GB aan gegevens worden opgeslagen Tijdens de koffiebereiding en in pauzes 1 video voor alle processen selecteerbaar
• Kleur:	Zwart
• Koffiebereidingsgroep(en):	1
• Minimaal te bereiden hoeveelheid:	15 ml
• Ontworpen voor:	120 kopjes / dag
• Capaciteit max.:	75 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 1 kopjes) 90 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes) Verhoogde doorvoer door dubbel pompsysteem

▶ Ga verder op de volgende pagina

Volautomatisch koffiezetapp. KV2 Topping

• Aantal bonencontainers:	1
• Inhoud bonenreservoir:	1.200 g
• Bonen-/toppingcontainer afsluitbaar:	Ja
• Bonen-/toppingreservoirs afneembaar:	Ja
• Kopjester:	Per programma en in totaal
• Ontkalkingssignaal:	Ja
• Vulstandindicator:	Nee
• Besturing:	Touch
• IoT-geslacht:	Nee
• Instelmogelijkheden:	Bedienersmodus (standaard, zelfbedieningsmodus, professionele modus) Koffiedosering Drankennamen Traploze maalinstelling Poederhoeveelheid, tot op de gram nauwkeurig door kalibratie Videoweergave Voorbereidingshoeveelheid Waterhoeveelheid Watertemperatuur (via boiler max. 98 °C)
• Watervoorziening:	3 opties Watertank Vaste wateraansluiting Watertoevoer via extern reservoir (benodigde accessoires optioneel verkrijgbaar) Vaste wateraansluiting 1/2"
• Wateraansluiting:	4 liter
• Inhoud watertank:	Ja
• Watertank afneembaar:	Nee
• Melkreservoir:	Uit toppingcontainer (melkpoeder)
• Melktoevoer:	16, vooraf ingesteld, individueel overschrijfbaar
• Programma's:	Andere op te slaan zonder beperkingen Programmering beveiligd met wachtwoord
• Warmwaterfunctie:	Ja
• Warme-melk-functie:	Aparte uitloopkraan
• Maalininstallatie:	Ja, met melkpoeder Schijfmolen Kalibreerbaar Krachtig Traploze maalinstelling
• Materiaal maalininstallatie:	Staal
• Druksysteem:	Zuigerdruk
• Pompdruk:	19 bar
• USB-aansluiting:	Ja
• Melkopschuimer:	Nee
• Uitloop in hoogte verstelbaar:	Nee
• Reinigingsprogramma:	2 kopjestafels (95 mm + 165 mm) Ja Geheugen van de reinigingscycli
• Display-weergave:	Foutmeldingen Geluidsniveau Programma Status Onderhoudsinfo Grootte: 10,1 inch Reclamevideo's individueel programmeerbaar
• Automatische uitschakeling:	Ja
• Inhoud restreservoir:	Circa 45 kopjes
• Restreservoir geschikt voor de vaatwasser:	Ja
• Optie voor gemalen koffie:	Nee
• 2-kops-functie:	Ja
• Uitvoering:	Volautomatisch
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja

► Ga verder op de volgende pagina

Volautomatisch koffiezetapp. KV2 Topping

- Controlelampje:
 - Aan/Uit
 - Foutweergave
 - Vulniveau bonencontainer
- Eigenschappen:
 - Positie display
 - Grondplaat met uitsparing voor het automatisch uitwerpen van afval
 - Bonen-/toppingcontainer en brouweenheid kunnen zonder gereedschap worden verwijderd
- Inclusief:
 - 1 watertoevoerslang, 150 cm
 - 1 waterafvoerslang, 100 cm
 - 1 universele sleutel
- Apparaataansluiting:
 - Gereed voor aansluiting
- Vermogen:
 - 2.5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Materiaal:
 - Kunststof
- Belangrijke aanwijzing:
 - Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
 - Vanaf een waterdruk van 3 bar is een drukregelaar vereist
 - Dit volautomatisch koffiezetapparaat bevat slijtdelen
 - Als het volautomatische koffiezetapparaat goed onderhouden wordt, kan er in het algemeen van worden uitgegaan dat de volgende slijtdelen tot de opgegeven afnamehoeveelheid drank meegaan
 - Brouwinstallatie: 60.000 afnames
 - Pomp, Drainageklep, maalmechanisme en afdichtingen: 25.000 afnames
 - Uitval van deze slijtdelen na het bereiken van de betreffende afnamehoeveelheid vormt geen defect van de volautomatische koffiemachine.
 - Installatie/instructie door geautoriseerde servicepartner vereist
 - Variant zonder vers melksysteem
- Afmetingen:
 - B 380 x D 605 x H 695 mm
- Gewicht:
 - 27 kg

Volautomatisch koffiezetapp. KV2 Topping

Ergänzungsprodukte

Reinigingstabletten KV-20

- Besteleenheid: 1 verkoopdisplay (20 verkoopverpakkingen)
- Ontworpen voor: Koffiemachines
Volledig automatische koffie machines
Thermoskannen
Espressomachines
- Inhoud: 20 x 2 blister à 10 reinigingstabletten
- Uitvoering: Tabletform

Art.-Nr 173283
GTIN 4015613773377

Waterfilter KV-150

- Watertoevoertemperatuur: 4 °C tot 30 °C

Art.-Nr 109902
GTIN 4006387008413

Wateronthardersysteem TKD 13400 FB

- Onzilingstype: Gedeeltelijke onziling
- Kraan voor monsterneming: Ja
- Statiegeld per patroon: 290 €
- Wateraansluiting: 3/4"
- Kleur: Blauw
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Art.-Nr 109878
GTIN 4015613681597

Kopjesverwarmer TA1440

- Afmetingen opstelvlak: B 285 x D 335 mm
- Hoogte inwendig, elk: 180 mm
- Vermogen: 0.3 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 60 °C
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Beschermingssoort: IPX4

Art.-Nr 103079
GTIN 4015613756837

Volautomatisch koffiezetapp. KV2 Topping

Ergänzungsprodukte

Kopjeswarmer TA720

- Afmetingen opstelvlak: B 280 x D 295 mm
- Hoogte inwendig, elk: 175 mm
- Vermogen: 0.14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperatuurbereik tot: 60 °C
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Beschermingssoort: -

Art.-Nr 103076
GTIN 4015613708867

Kopjesverwarmer 48 kopjes

- Diameter koppen max.: 90 mm
- Afmetingen koppenschacht: Ø 95 mm | Hoogte: 300 mm
- Vermogen: 0.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 45 °C
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Veiligheidsthermostaat: Nee
- Beschermingssoort: -

Art.-Nr 103067
GTIN 4015613469218

Ontkalker F1L

- Ontworpen voor: Kleine apparaten zoals waterkokers en koffiezetapparaten enz.
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 0

Art.-Nr 173277
GTIN 4015613773322

Drukregelaar

- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Aansluiting: 3/4"
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Materiaal: Messing
Verchroomd
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 533051
GTIN 4015613468617

Volautomatisch koffiezetapp. KV2 Topping

Ergänzungsprodukte

Waterpomp KV2 Premium

- Set bestaande uit:
 - Bevestigingsmateriaal
 - Houder
 - Pomp
 - Zuigbuis, 40 cm
 - Watertoevoerslang, 57 cm
- Ontworpen voor: volautomatische koffiemachine KV2 Premium

Art.-Nr 190087
GTIN 4015613821108

Melkkoelkast KV9L

- Materiaal binnenwerk: Kunststof
- Kleur: Zwart
- Inhoud: 9 liter
- Interne Afmetingen: B 160 x D 190 x H 280 mm
- Opening voor melkslang: 3 openingen links, 2 openingen rechts aan het apparaat
Ø 9,8 mm | 12,3 mm

Art.-Nr 190089
GTIN 4015613831480

Melkkoelkast-kopjeswarmer-combi

- Materiaal binnenwerk: Roestvrij staal
- Kleur:
 - Zwart
 - Zilver
- Inhoud melkkoelkast: 12 liter
- Afmetingen inwendig melkkoelkast: B 243 x D 178 x H 280 mm

Art.-Nr 190091
GTIN 4015613837086

Waterfiltersysteem K3600L

- Wateraansluiting: 3/8"
- Waterdruk: 3 bar
- Kleur: Wit
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C

Art.-Nr 109847
GTIN 4015613743899

Volautomatisch koffiezetapp. KV2 Topping

Ergänzungsprodukte

Waterfiltersysteem K1600L EW

- Wateraansluiting: 1/2"
- Waterdruk: 1,5 - 6 bar
- Kleur: Wit
- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Inclusief: -
- Eigenschappen: -

Art.-Nr 109881
GTIN 4015613630731