

Podajnik talerzy, ogrzewany elektrycznie



- ▶ Pojemność: 2 x 50 talerzy
- ▶ Średnica talerza: 300 mm

Opis

Elektrycznie podgrzewany podajnik talerzy na 2 x 50 talerzy o średnicy do 300 mm, na kółkach z 4 kółkami skrętnymi. Zakres temperatury do 110 °C, 2 kW. W zestawie pokrywa. Przeznaczony dla restauracji i gastronomii zbiorowej, które dostarczają podgrzane talerze bezpośrednio do wydziału.

Cechy

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Moc przyłączeniowa: | 2 kW 230 V 50 Hz |
| • Zakres temperatury: | 30 °C do 110 °C |
| • Sterowanie: | Elektronicznie
Pokrętło |
| • Lampka kontrolna: | Wł./wyl. |
| • Regulacja temperatury: | Termostatycznie |
| • Kółka skrętne: | 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • Średnica kółek: | 100 mm |
| • Z uchwytem/uchwyty: | Tak |
| • Średnica talerza maks.: | 300 mm |
| • Pojemność talerzy: | 2 x 50
Maks. 2 x 32 kg |
| • Ilość płyt grzewczych: | 2 |
| • Płyty grzewcze osobno włączane: | Nie |
| • W zestawie: | 2 pokrywy, tworzywo sztuczne |
| • Materiał: | Stal szlachetna |

▶ Dalej na następnej stronie

Podajnik talerzy, ogrzewany elektrycznie

- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 435 x gł. 820 x wys. 1 025 mm
- waga: 54 kg



Podajnik talerzy, ogrzewany elektrycznie produkty dodatkowe

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej
ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek
Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę
maszyny, urządzenia

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339