

Mostek grzewczy WBS1200 I3HR



Opis

Most ciepły WBS1200 z trzema rurami grzewczymi na podczerwień, 0,6 kW, wysokość w świetle 290 mm, gotowy do podłączenia. W pełni zmontowany, stal nierdzewna. Średni format do stref wydawania posiłków, które chcą utrzymywać talerze i potrawy w ciepłe na wysokości 1200 mm oraz usprawniać przebieg obsługi.

Cechy

• Ilość grzałek:	3
• Moc każdej grzałki:	0.2 kW
• Nie wchodzi w zakres dostawy:	-
• Kolor:	Srebrny
• Rodzaj źródła ciepła:	Grzałka/grzałki IR
• Wersja:	Z nóżkami
• Osłona:	Nie
• Wysokość w świetle:	290 mm
• Lampka kontrolna:	Tak
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Regulowana wysokość nóżek:	Nie
• Właściwości:	Z rantem 30 - 40 mm ze wszystkich stron Nóżki z rury kwadratowej 25 x 25 mm
• W zestawie:	-
• Stan przy dostawie:	W stanie całkowicie zmontowanym
• Moc przyłączeniowa:	0.6 kW 230 V 50/60 Hz
• Przyłącze urządzenia:	Gotowe do podłączenia

► Dalej na następnej stronie

Mostek grzewczy WBS1200 I3HR

- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 1 200 x gł. 300 x wys. 400 mm
- waga: 11 kg

