

Ekspres do kawy KV2 Topping

- ▶ Zwiększona wydajność
 - ✓ Podwójny system pomp dla szybszego przygotowania kawy i gorącej wody
 - ✓ Wydajność maks.: 90 filiżanek po 120 ml / godzinę (podwójny wylew)
 - ✓ Pojemność pojemnika na resztki: ok. 45 filiżanek
- ▶ 1 pojemnik na ziarna
- ▶ 2 pojemniki na dodatki (1500 g | 1200 g)
 - ✓ na proszek do dodatków odpowiedni do ekspresów automatycznych
- ▶ Szczególnie duża różnorodność kaw
 - ✓ 16 wstępnie ustawionych programów, z możliwością indywidualnego nadpisywania
 - ✓ Możliwość zaprogramowania dodatkowych programów
 - ✓ Oddzielna dysza gorącej wody do herbaty
- ▶ 1 młyn tarczowy
 - ✓ Możliwość kalibracji w celu dokładnego ustawienia
 - ✓ Cichy, wydajny, bezstopniowy
- ▶ Duży wyświetlacz 10,1", indywidualnie programowalne filmy promocyjne

Opis

Ten ekspres do kawy oferuje szeroki wybór napojów najwyższej klasy – od kawy i herbaty po kakao i inne specjały w proszku. Dwa pojemniki na dodatki otwierają kreatywne możliwości indywidualnych doznań smakowych, dostosowanych do każdego gustu. Przystosowany do przygotowania do 120 filiżanek dziennie, jest idealnym rozwiązaniem do samoobsługi lub wydawania napojów przy dużej przepustowości.

Cechy

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Liczba pojemników na toping: | 2 |
| • Pojemność pojemnika na instant: | 1.500 g
1.200 g |
| • Dozowanie proszku instant: | Z dokładnością do grama
Możliwość kalibracji |
| • System operacyjny: | Android |
| • Wyświetlacz wideo: | Możliwość indywidualnego zapisu za pośrednictwem USB
Możliwość zapisu do 10 GB danych
W czasie przyrządzania kawy oraz przerw
Możliwość wyboru 1 nagrania wideo dla wszystkich operacji |
| • Kolor: | Czarny |
| • Zespół/zespoły zaparacza: | 1 |
| • Minimalna ilość zaparzonej wody: | 15 ml |
| • Przystosowane do: | 120 filiżanek / dzień |

▶ Dalej na następnej stronie

Ekspres do kawy KV2 Topping

- wydajność maks.: 75 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (pojedynczy wylot na filiżanki)
90 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (podwójny wylot na filiżanki)
Zwiększony przepływ dzięki podwójnemu systemowi pompującemu
- Liczba pojemników na ziarna: 1
- Pojemność pojemnika na ziarna: 1.200 g
- Zamykany pojemnik na ziarna/topping: Tak
- Wymowany pojemnik na ziarna/topping: Tak
- Licznik filiżanek: Na program i łącznie
- Sygnał informujący o konieczności odkamienienia: Tak
- Wskaźnik poziomu napełnienia: nie
- Sterowanie: Dotykowo
- Rozwiązanie IoT: nie
- Możliwości ustawień: Tryb obsługi (tryb standardowy, tryb samoobsługi, tryb profesjonalny)
dozowanie kawy
Nazwy napojów
Płynne ustawianie stopnia zmielenia
Ilość proszku, z dokładnością do grama dzięki kalibracji
Wyświetlacz wideo
Ilość wstępnie zaparzana
ilość wody
Temperatura wody (za pośrednictwem bojlera do 98 °C)
- Zasilanie w wodę: 3 opcje
Zbiornik na wodę
Stałe przyłącze wody
Doprowadzanie wody za pośrednictwem zewnętrznego pojemnika (wymagane dostępne opcjonalnie akcesoria)
Stałe przyłącze wody 1/2"
- Przyłącze wody: 4 l
- Pojemność zbiornika na wodę: Tak
- Wymowany zbiornik na wodę: Nie
- Pojemnik na mleko: Z pojemnika na topping (mleko w proszku)
- Doprowadzanie mleka: 16, wstępnie ustawione, możliwość indywidualnego nadpisania programów
- Programy: Możliwość zapisu kolejnych bez ograniczeń
Programowanie zabezpieczone hasłem
tak
Osobny kranik spustowy
- Funkcja gorącej wody: Tak, z mlekiem w proszku
- Funkcja gorącego mleka: Młynek tarczowy
- Mechanizm mielący: Możliwość kalibracji
Wysoka wydajność
Płynne ustawianie stopnia zmielenia
- Materiał mechanizmu mielącego: Stal
- System ciśnieniowy: nacisk tłoka
- Ciśnienie pompy: 19 bar
- port USB: Tak
- Spieniacz do mleka: nie
- Wylot z regulacją wysokości: nie
2 podstawki pod filiżanki (95 mm + 165 mm)
- Program czyszczenia: tak
Pamięć cykli czyszczenia
- Wyświetlacz: komunikaty usterek
Głośność
programy
status
Informacja serwisowa
Rozmiar: 10,1 cali
Nagrania reklamowe, możliwość indywidualnego programowania
- Funkcja automatycznego wyłączania: Tak

► Dalej na następnej stronie

Ekspres do kawy KV2 Topping

• Pojemność pojemnika na resztki:	Ok. 45 filiżanek
• Pojemnik na resztki nadaje się do mycia w zmywarce:	Tak
• Opcja dla kawy mielonej:	nie
• Funkcja 2 filiżanek:	Tak
• Wersja:	pełny automat
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Lampka kontrolna:	Wł./wyl. Sygnalizacja błędów Poziom napełnienia pojemnika na ziarna Pozycja wyświetlacza
• Właściwości:	Płyta spodnia z wycięciem do automatycznego usuwania resztek Możliwość wyjęcia pojemnika na ziarna/topping i zespołu zaparzacza bez użycia narzędzi
• W zestawie:	1 wąż doprowadzający wodę, 150 cm 1 wąż odpływu wody, 100 cm 1 klucz uniwersalny
• Przyłącze urządzenia:	Gotowe do podłączenia
• Moc przyłączeniowa:	2.5 kW 230 V 50/60 Hz
• Materiał:	Tworzywo sztuczne
• Ważna wskazówka:	Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnych zmiękczaczy wody przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maksymalnie 3 bary W przypadku ciśnienia wody na poziomie 3 barów i więcej wymagany jest reduktor ciśnienia Ekspres do kawy zawiera części zużywalne W przypadku prawidłowej konserwacji ekspresu można z reguły założyć, że następujące części nie ulegną zużyciu przed przygotowaniem podanych ilości pobrań kawy Zespół zaparzacza: 60.000 pobrań Pompa, Zawór drenażowy, młynek i uszczelki: 25.000 pobrań Awaryjnie wymienionych części zużywalnych po osiągnięciu podanej ilości pobrań nie świadczą o wadliwości ekspresu do kawy. Wymagana instalacja / instruktaż przez autoryzowanego partnera serwisowego Wariant bez systemu świeżego mleka
• wymiary:	szer. 380 x gł. 605 x wys. 695 mm
• waga:	27 kg

Ekspres do kawy KV2 Topping produkty dodatkowe

Tabletki do czyszczenia KV-20

- Jednostka zamówienia: 1 stojak sprzedażowy (20 opakowań sprzedażowych)
- Przystosowane do: Ekspresy do kawy
Ekspresy automatyczne do kawy
Termosy
Ekspresy do kawy z uchwytem filtra
- Pojemność: 20 x 2 blistry po 10 tabletek do czyszczenia

Nr art. 173283
GTIN 4015613773377

Filtr do wody KV-150

- Temperatura wody na dopływie: 4 °C do 30 °C

Nr art. 109902
GTIN 4006387008413

Układ częściowej demi. wody TKD 13400 FB

- Typ odsolenia: Odsalanie częściowe
- Zawór do pobierania próbek: Tak
- Wartość zwrotna za cartridge: 290 €
- Przyłącze wody: 3/4"
- Kolor: Niebieski
- Zdolność przyłączeniowa: 1 urządzenie

Nr art. 109878
GTIN 4015613681597

Podgrzewacz do filiżanek TA1440

- Wymiary powierzchni odstawczej: szer. 285 x gł. 335 mm
- Wysokość wewnątrz, na: 180 mm
- Moc przyłączeniowa: 0.3 kW | 230 V | 50 Hz
- Zakres temperatury: 30 °C do 60 °C
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Termostat bezpieczeństwa: Tak
- Stopień ochrony: IPX4

Nr art. 103079
GTIN 4015613756837

Ekspres do kawy KV2 Topping produkty dodatkowe

Podgrzewacz do filiżanek TA720

- Wymiary powierzchni odstawczej: szer. 280 x gł. 295 mm
- Wysokość wewnątrz, na: 175 mm
- Moc przyłączeniowa: 0.14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Zakres temperatury do: 60 °C
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Termostat bezpieczeństwa: Tak
- Stopień ochrony: -

Nr art. 103076
GTIN 4015613708867

Podgrzewacz do 48 filiżanek

- Średnica filiżanek maks.: 90 mm
- Wymiary leja na szklanki: Ø 95 mm | Wysokość: 300 mm
- Moc przyłączeniowa: 0.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Zakres temperatury: 30 °C do 45 °C
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Termostat bezpieczeństwa: Nie
- Stopień ochrony: -

Nr art. 103067
GTIN 4015613469218

Odkamieniacz F1L

- Przystosowane do: małe urządzenia jak podgrzewacze wody i ekspresy do kawy
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu
- Wartość pH: 0

Nr art. 173277
GTIN 4015613773322

Ogranicz. ciśnienia

- Ciśnienie wody: 1 - 6 barów (wstępnie ustawione na 3 bary)
- Przyłączyć: 3/4"
- Temperatura robocza maks.: 65 °C
- Ciśnienie wejściowe maks.: 16 bar
- Materiał: Mosiądz
Chromowane
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 533051
GTIN 4015613468617

Ekspres do kawy KV2 Topping produkty dodatkowe

Pompa wody KV2 Premium

- Skład zestawu:
 - Materiał mocujący
 - uchwyt
 - pompa
 - rura ssąca, 40 cm
 - wąż dopływu wody, 57 cm
- Przystosowane do:
 - ekspres do kawy KV2 Premium
- właściwości:
 - łatwy montaż na obudowie ekspresu do kawy

Nr art. 190087
GTIN 4015613821108

Lodówka na mleko KV9L

- Materiał wewnętrzny:
 - Tworzywo sztuczne
- Kolor:
 - Czarny
- Pojemność:
 - 9 l
- Wymiary wewnętrzne:
 - szer. 160 x gł. 190 x wys. 280 mm
- Otwór na wężyk do mleka:
 - 3 otwory z lewej strony, 2 otwory z prawej strony urządzenia
 - Ø 9,8 mm | 12,3 mm

Nr art. 190089
GTIN 4015613831480

Lodówka na mleko z podgrze. do filiżanek

- Materiał wewnętrzny:
 - Stal szlachetna
- Kolor:
 - Czarny
 - Srebrny
- Pojemność lodówka na mleko:
 - 12 l
- Wymiary wewnętrzne lodówka na mleko:
 - szer. 243 x głęb. 178 x wys. 280 mm

Nr art. 190091
GTIN 4015613837086

System filtracji wody K3600L

- Przyłącze wody:
 - 3/8"
- Ciśnienie wody:
 - 3 bary
- Kolor:
 - Biały
- Temperatura wody na dopływie od:
 - 2 °C
- Temperatura wody na dopływie do:
 - 30 °C

Nr art. 109847
GTIN 4015613743899

Ekspres do kawy KV2 Topping produkty dodatkowe

System filtracji wody K1600 EW

- Przyłącze wody: 1/2"
- Ciśnienie wody: 1,5 - 6 barów
- Kolor: Biały
- Temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 30 °C

Nr art. 109881
GTIN 4015613630731