

Термометр А1020 КТР



- ▶ Температурный диапазон:
 - ✓ от -20 °C до 102 °C
 - ✓ от -0 °F до 220 °F



- ▶ Глубина прокалывания:
 - ✓ 120 мм
- ▶ Предназначен для:
 - ✓ Измерение температуры внутри
 - ✓ Контроль температуры при транспортировке и хранении

Описание

Для внутренних значений: аналоговый прокалывающий термометр для измерения температуры внутри в зоне охлаждения и во время процесса приготовления.



Особенности

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Управление: | - |
| • Модель: | Аналог |
| • Материал: | Нержавеющая сталь
Пластик |
| • Материал датчика температуры: | Нержавеющая сталь |
| • Размер поля индикации: | Ø 25 мм |
| • Важная информация: | Не использовать в духовом шкафу |
| • Глубина прокалывания: | 120 мм |
| • С температурным датчиком: | да |
| • Рассчитано для: | Измерение температуры внутри
Контроль температуры при транспортировке и хранении |
| • Диаметр датчика температуры: | 3,8 мм |
| • Цвет: | Белый
Черный
Серебристый |
| • Диапазон температуры: | -20 °C до 102 °C |

▶ Продолжение на следующей странице

Термометр А1020 КТР

- Единицы измерения температуры: °C
°F
- Батарея: -
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Свойства: Температурный диапазон также в градусах по шкале Фаренгейта
- В комплекте: Защитный колпачок
- Не входит в комплект поставки: -
- Габариты: Ш 27 x Г 27 x В 140 мм
- вес: 0,01 кг

