

Термометр А1020 КТР



► Температурний діапазон:

- ✓ від -20 °C до 102 °C
- ✓ від -0 °F до 220 °F



► Глибина проколювання:

- ✓ 120 мм

► Призначений для:

- ✓ Вимірювання температури всередині
- ✓ Контроль температури при транспортуванні та зберіганні

Опис

Для внутрішніх значень: аналоговий проколювальний термометр для вимірювання температури всередині в зоні охолодження та в процесі приготування.



Особливості

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Керування: | - |
| • Модель: | Аналоговий |
| • Матеріал: | Високоякісна сталь
Пластик |
| • Матеріал датчика температури: | Високоякісна сталь |
| • Розмір індикаторної панелі: | Ø 25 мм |
| • Важлива вказівка: | Не використовувати в духовій шафі |
| • Глибина проколювання: | 120 мм |
| • З датчиком температури: | так |
| • Підходить для: | Вимірювання температури всередині
Контроль температури при транспортуванні та зберіганні |
| • Діаметр датчика температури: | 3,8 мм |
| • Колір: | Білий
Чорний
Срібний |
| • Діапазон температур: | -20 °C до 102 °C |

► Продовження на наступній сторінці

Термометр А1020 КТР

- Единицы измерения температуры: °C
°F
- Батарея: -
- Область використання: Харчоблок
Охолоджувальні камери
Морозильні камери глибокого заморожування
Охолоджувальні приміщення
Температурний діапазон також у градусах Фаренгейта
Захисний ковпачок
- Властивості: -
- В комплекті: -
- Не входить до комплекту поставки: -
- Розміри: Ш 27 x Г 27 x В 140 мм
- Вага: 0,01 кг

