

Робочий стіл 700, В1600

- Ширина: 1 600 мм
- Вантажостійкість загальна, макс.: 311 кг
- 3 Осною



Опис

Особливості

• Вид монтажу:	Згвинчувальна система
• Ніжки з регулюванням висоти:	так
• Постачається за запитом:	-
• Регулюючи по висоті:	850 мм до 900 мм
• Основа:	так
• Бортик:	-
• Стан постачання:	Збиральний комплект (простий монтаж)
• Вантажостійкість загальна, макс.:	311 кг
• Носівна здатність стільниці, макс.:	226 кг
• Носівна здатність основи, макс.:	85 кг
• Основа з регулюванням по висоті:	ні
• Модель стільниці:	По всій поверхні
• Модель основи:	По всій поверхні
• Властивості:	Шліфування Scotch-Brite
	Ніжки-підставки з чотирикутної труби 40 x 40 мм
	Посилення основи - водовідштовхувальна та зі звукопоглинанням
	Попередні отвори для монтажу проміжної перегородки

► Продовження на наступній сторінці

Робочий стіл 700, В1600

- Проміжна полиця:
- Розміри робочої поверхні:
- Матеріал:
- Важлива вказівка:
- Розміри:
- Вага:

Доступно додатково
Ш 1600 x Г 700 мм
CNS 18/10
-
Ш 1 600 x Г 700 x В 850 мм
56 кг



Робочий стіл 700, B1600

Дополнительные аксессуары

Напрямні ролики 4A для робочих столів



- Поворотні колеса: 4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами
- Діаметр роликів: 125 мм
- Носівна здатність, макс., кожна: 150 кг
- Матеріал: Високоякісна сталь
гума
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 60 x Г 135 x В 220 мм

Артикул 308243
GTIN 4015613602288

Перегородка 1600

CNS
18/10



- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 1 580 x Г 680 x В 40 мм
- Вага: 8,6 кг

Артикул 310167
GTIN 4015613663791

Розчинник олії та жиру F1L



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Підходить для: Робочі поверхні та поверхні з нержавілої сталі, що придатні для миття
Стіни й підлоги, облицьовані кахлями
Висока ефективність проти відкладень у кавниках
Машини, прилади

Артикул 173276
GTIN 4015613773339