

Автоматична кавомашина KV2 Topping

- ▶ Підвищена пропускна здатність
 - ✓ Подвійна система насосів для швидшого приготування кави та гарячої води
 - ✓ Продуктивність макс.: 90 чашок по 120 мл / годину (2 виливи для чашок)
 - ✓ Об'єм контейнера для відходів: приблизно 45 чашок
- ▶ 1 контейнер для зерен
- ▶ 2 контейнери для добавок (1500 г | 1200 г)
 - ✓ для порошку для добавок, придатного для повністю автоматичних машин
- ▶ Особливо великий вибір кави
 - ✓ 16 попередньо встановлених програм, які можна індивідуально перезаписати
 - ✓ Можливість програмування додаткових програм
 - ✓ Окремий кран для гарячої води для чаю
- ▶ 1 дисковий подрібнювач
 - ✓ Можливість калібрування для точного налаштування
 - ✓ Тихий, потужний, безступінчатий
- ▶ великий 10,1-дюймовий дисплей, індивідуально програмовані рекламні відеоролики

Опис

Ця автоматична кавомашина пропонує широкий вибір напоїв найвищої якості – від кави та чаю до какао та інших порошкових делікатесів. Два контейнери для добавок відкривають творчі можливості для індивідуальних моментів насолоди на будь-який смак. Підходить для приготування до 120 чашок на день, є ідеальним рішенням для самообслуговування або видачі напоїв при великій пропускній здатності.

Особливості

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Кількість контейнерів для топіngu: | 2 |
| • Об'єм контейнера для топіngu: | 1.500 г
1.200 г |
| • Дозування порошку для топіngu: | Точність до грама
Можна калібрувати |
| • Операційна система: | Android |
| • Відеодисплей: | Індивідуально відображається через USB
3 можливість збереження до 10 ГБ об'єму даних
Під час приготування кави та пауз між приготуванням
1 відео може бути вибрано для всіх процесів |
| • Колір: | Чорний |
| • Блок (-и) заварювання: | 1 |
| • Мінімальна кількість закипання: | 15 мл |
| • Підходить для: | 120 чашок / день |
| • Продуктивність макс.: | 75 чашок по 120 мл/годину (одинарний вихід на чашку)
90 чашок по 120 мл/годину (подвійний вихід на чашку)
Підвищена пропускна здатність завдяки системі двох насосів |

▶ Продовження на наступній сторінці

Автоматична кавомашина KV2 Topping

• Кількість контейнерів для кавових зерен:	1
• Об'єм бункера для зерен:	1.200 г
• Контейнер для зерен/топінгу, що замикається:	так
• Контейнер для зерен/топінгу знімається:	так
• Лічильник чашок:	За програмами та загальний
• Сигнал видалення накипу:	так
• Індикація рівня заповнення:	Ні
• Керування:	Touch
• З підтримкою Інтернету речей:	Ні
• Можливості налаштування:	Режим оператора (стандартний, режим самообслуговування, професійний режим) Дозування кави Назви напоїв Безступінчасте регулювання помелу Кількість порошку з точністю до грама завдяки калібруванню Відеодисплей Кількість попереднього заварювання Кількість води Температура води (через бойлер до 98 °C)
• Водопостачання:	3 варіанти Бак для води Фіксоване підключення води Подача води через зовнішні ємності (необхідне приладдя доступне додатково) Фіксоване підключення води 1/2"
• Підключення води:	4 л
• Об'єм баку для води:	так
• Бак для води знімається:	ні
• Резервуар для молока:	3 контейнера для топінгу (сухе молоко)
• Подавання молока:	16, попередньо налаштовуються, індивідуально запрограмовані
• Програми:	Інші необмежена кількість зберігання Програмування із захистом за допомогою пароля Так Окремий вихідний кран
• Функція гарячої води:	Так, з сухим молоком
• Функція гарячого молока:	Дисковий подрібнювач Можна калібрувати Потужність Безступінчасте регулювання помелу
• Подрібнювач:	Сталь
• Матеріал подрібнювача:	Тиск на поршень 19 бар
• Система подавання під тиском:	так
• Тиск насоса:	Ні
• Підключення USB:	Ні
• Спінювач молока:	Ні
• Регулювання висоти подачі напою:	2 столика для чашок (95 мм + 165 мм)
• Програма очищення:	Так Запам'ятовування циклів очищення Провідомлення про помилки Сила звуку Програми Стан Інформація про обслуговування Розмір: 10,1 дюймів Рекламні відео: індивідуально запрограмовані
• Індикація дисплея:	так
• Автоматичне вимкнення:	Бл. 45 чашок
• Об'єм контейнера для відходів:	так
• Контейнер для залишків можна мити в посудомийній машині:	Ні
• Опція використання меленої кави:	так
• Функція 2 чашок:	

► Продовження на наступній сторінці

Автоматична кавомашина KV2 Topping

• Модель:	Автоматична
• Вимикач:	так
• Контрольна лампочка:	Увімкн./Вимкн. Відображення помилок Рівень заповнення контейнера для кавових зерен Положення дисплея
• Властивості:	Опорна плита з вирізом для автоматичного виштовхування відходів Контейнер для зерен/топінгу та заварювальний блок знімаються без інструментів
• В комплекті:	1 шланг подачі води, 150 см 1 зливний шланг, 100 см 1 універсальний ключ
• Підключення приладів:	Готовий до підключення
• Підключення:	2.5 кВт 230 В 50/60 Гц
• Матеріал:	Пластик
• Важлива вказівка:	З жорсткості води 5 німецьких градусів жорсткості рекомендуємо попереднє включення придатного пристрою для пом'якшення води, а також тиск води максимум 3 бар Від тиску води 3 бар потрібен редуктор тиску Ця автоматична кавомашина містить деталі зносу За умов належного обслуговування автоматичної кавомашини можна припустити, що наступні деталі зносу прослужать до вказаної кількості виданих напоїв Заварювальний блок: 60.000 одиниць Насос, Дренажний клапан, роздільнювач та ущільнювачі: 25.000 одиниць Поломки цих деталей зносу після досягнення відповідної контрольної кількості не є дефектом автоматичної кавомашини.
	Потрібна установка / інструкція авторизованого сервісного партнера Варіант без системи подачі свіжого молока
• Розміри:	Ш 380 x Г 605 x В 695 мм
• Вага:	27 кг

Автоматична кавомашина KV2 Topping

Дополнительные аксессуары

Таблетки для чищення KV-20

- Одиниця кількості замовлення: 1 міні-вітрина (20 упаковок для продажу)
- Підходить для: Кавоварки
Повністю автоматичних кавомашин
Термоси
Кавоварки з тримачами сита
- Об'єм: 20 x 2 блістери по 10 таблеток для чищення
- Модель: У формі таблеток

Артикул 173283
GTIN 4015613773377

Система фільтрації води KV-150

- Температура подачі води: 4 °C до 30 °C

Артикул 109902
GTIN 4006387008413

Система часткового опріснє. TKD 13400 FB

- Тип опріснення: Часткова демінералізація
- Кран для відбору проб: так
- Значення тари на патрон: 290 €
- Підключення води: 3/4"
- Колір: Синій
- Потужність підключення: 1 пристрій

Артикул 109878
GTIN 4015613681597

Підігрівач чашок TA1440

- Розміри площі для встановлення: Ш 285 x Г 335 мм
- Висота внутр., по: 180 мм
- Підключення: 0.3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Діапазон температур: 30 °C до 60 °C
- Вимикач: так
- Запобіжний термостат: так

Артикул 103079
GTIN 4015613756837

Автоматична кавомашина KV2 Topping

Дополнительные аксессуары

Підігрівач чашок TA720

- Розміри площі для встановлення: Ш 280 x Г 295 мм
- Висота внутр., по: 175 мм
- Підключення: 0.14 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Температурний діапазон до: 60 °C
- Вимикач: так
- Запобіжний термостат: так

Артикул 103076
GTIN 4015613708867

Підігрівач чашок, 48 чашок

- Діаметр чашок макс.: 90 мм
- Розміри шахти для чашок: Ø 95 мм | Висота: 300 мм
- Підключення: 0.2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Діапазон температур: 30 °C до 45 °C
- Вимикач: так
- Запобіжний термостат: ні
- Тип захисту: -

Артикул 103067
GTIN 4015613469218

Засіб для видалення накипу F1L

- Підходить для: Невеликі прилади, такі як водонагрівачі та кавомашини тощо.
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Значення Ph: Висока концентрація 0

Артикул 173277
GTIN 4015613773322

Редукційний клапан

- Тиск води: 1 - 6 бар (попередньо налаштовано на 3 бар)
- Підключення: 3/4"
- Робоча температура макс.: 65 °C
- Вхідний тиск макс.: 16 бар
- Матеріал: латунь хромовано

Артикул 533051
GTIN 4015613468617

Автоматична кавомашина KV2 Topping

Дополнительные аксессуары

Водяний насос KV2 Premium

- Комплект, що складається з:
 - матеріал для кріплення
 - Кріплення
 - Насос
 - Всмоктувальна труба, 40 см
 - Шланг подачі води, 57 см
- Підходить для:
 - автоматичної кавомашини KV2 Premium

Артикул 190087
GTIN 4015613821108

Холодильника для молока KV9L

- Матеріал внутр.: Пластик
- Колір: Чорний
- Об'єм: 9 л
- Розміри внутрішні: Ш 160 x Г 190 x В 280 мм
- Отвір під шланг для молока: 3 отвори ліворуч, 2 отвори праворуч на приладі
Ø 9,8 мм | 12,3 мм

Артикул 190089
GTIN 4015613831480

Комбі холодильник молока та піді. чашок

- Матеріал внутр.: Високоякісна сталь
- Колір: Чорний
Срібний
- Вміст холодильник для молока: 12 л
- Розмір всередині холодильник для молока: Ш 243 x Г 178 x В 280 мм

Артикул 190091
GTIN 4015613837086

Система фільтрування води K3600L

- Підключення води: 3/8"
- Тиск води: 3 бар
- Колір: Білий
- Температура подачі води від: 2 °C
- Температура подачі води до: 30 °C

Артикул 109847
GTIN 4015613743899

Автоматична кавомашина KV2 Topping

Дополнительные аксессуары

Система фільтрування води K1600 EW

- Підключення води: 1/2"
- Тиск води: 1,5 - 6 бар
- Колір: Білий
- Температура подачі води від: 5 °C
- Температура подачі води до: 30 °C
- В комплекті: -
- Властивості: -

Артикул 109881
GTIN 4015613630731