

## Вакуумно-пакувальна машина К 290/77L



- ▶ Комбіноване вакуумування та запаювання
- ▶ Маринування



- ▶ Інтенсивність вакууму регулюється
- ▶ Тривалість запаювання регулюється: 0–6 секунд



- ▶ Вакуумний насос: 77 л/хв. (близько 4,62 м³/год.)
- ▶ Довжина спаювальної планки: 290 мм
- ▶ Кількість спаювальних швів: 1

### Опис

Вакуумування, маринування та запаювання— камерний пристрій для вакуумування з 5 регульованими рівнями інтенсивності пропонує широкий спектр можливостей для зберігання та приготування продуктів.

### Особливості

|                                      |                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| • Матеріал кришки:                   | Поліметилметакрилат (PMMA)                            |
| • Розмір камери:                     | Ш 350 x Г 300 x В 80 мм                               |
| • Колір:                             | Срібний                                               |
| • Функції:                           | Комбіноване вакуумування та запаювання<br>Маринування |
| • Вакуумний насос:                   | бл. 77 л / хв. (4,62 м³ / год.)                       |
| • Контроль вакууму:                  | Електронний                                           |
| • Інтенсивність вакууму регулюється: | Так                                                   |
| • Довжина спаювальної планки:        | 290 мм                                                |
| • Кількість спаювальних швів:        | 1                                                     |
| • Максимальний вакуум:               | -999 мбар                                             |
| • Тривалість спаювання регулюється:  | 0 - 6 секунд                                          |
| • Керування:                         | Кнопка                                                |
| • Освітлення:                        | Ні                                                    |
| • Цифрова індикація:                 | так                                                   |
| • Вимикач:                           | так                                                   |
| • Контрольна лампочка:               | Так                                                   |

▶ Продовження на наступній сторінці



## Вакуумно-пакувальна машина К 290/77L

- Властивості: -
- В комплекті: -
- Підключення: 0.63 кВт | 230 В | 50 Гц
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 360 x Г 520 x В 350 мм
- Вага: 21,8 кг



## Вакуумно-пакувальна машина К 290/77L

### Дополнительные аксессуары

#### Комплект запасних роликів 220



- Комплект, що складається з: 2 рулона вакуумної плівки
- Ширина рулона: 22 см
- Довжина рулона: 5 м
- Товщина плівки: 80 мкм
- Підходить для "су-від": так
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 220 x Г 40 x В 40 мм

Артикул 300418  
GTIN 4015613474946

#### Комплект запасних роликів 280



- Комплект, що складається з: 2 рулона вакуумної плівки
- Ширина рулона: 28 см
- Довжина рулона: 5 м
- Товщина плівки: 80 мкм
- Підходить для "су-від": так
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 280 x Г 50 x В 50 мм

Артикул 300419  
GTIN 4015613474953

#### Вакуумний мішок К1,2л



- Об'єм: 1.2 л
- Одиниця кількості замовлення: 1 пакет (100 мішечків)
- Розмір мішка: 160 x 250 мм
- Товщина плівки: 90 мкм
- Підходить для: Пристрої вакуумування у камері
- Модель: гладка
- Підходить для "су-від": так

Артикул 300311  
GTIN 4015613610320

#### Вакуумний мішок К2,5л



- Об'єм: 2.5 л
- Одиниця кількості замовлення: 1 пакет (100 мішечків)
- Розмір мішка: 200 x 300 мм
- Товщина плівки: 90 мкм
- Підходить для: Пристрої вакуумування у камері
- Модель: гладка
- Підходить для "су-від": так

Артикул 300312  
GTIN 4015613610337