

Тепловий міст I3WL800 2/1 GN



► Ідеальне рішення для великих буфетів, закладів громадського харчування та їдалень

✓ Для ємності GN 2/1 GN

✓ Глибина ємності GN макс.: 65 мм



► Цілеспрямована тепловіддача

✓ 3 теплові лампи з алюмінієвими рефлекторами

✓ 3 x 0,25 кВт



► Просте укомплектування й доповнення

✓ Розміри вирізу: Ш 650 x Д 530 x В 65 мм

✓ Габаритна висота: 390мм



► Вимикач

Опис

3 теплові лампи з вентилятованими алюмінієвими рефлекторами забезпечують цілеспрямовану тепловіддачу. Завдяки великій поверхні для встановлення ємностей 2/1 GN найкраще підходить для буфетів, закладів громадського харчування та їдалень.

Особливості

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Розмір мийки, формат GN: | 2/1 GN |
| • Глибина гастроємності макс.: | 65 мм |
| • Кількість джерел тепла: | 3 |
| • Джерела тепла вмикаються окремо: | ні |
| • Потужність кожного джерела тепла: | 0.275 кВт |
| • Колір: | Срібний |
| • Вид джерела тепла: | Інфрачервона лампа |
| • Температурний діапазон до: | 58 °C |
| • Модель: | Розраховане на мийку GN/ чашу GN |
| | Виріз для ємності GN: Ш 650 x Д 530 x В 65 мм |
| • Захист від бризок: | ні |
| • Висота у світлі: | 390 мм |
| • Контрольна лампочка: | - |
| • Вимикач: | так |
| • Ніжки з регулюванням висоти: | ні |
| • Властивості: | Вентильовані алюмінієві рефлектори |
| • В комплекті: | 3 інфрачервоні лампи (0,25 кВт), кольорове скло: Прозорий |

► Продовження на наступній сторінці

Тепловий міст I3WL800 2/1 GN

- Стан постачання:
- Підключення:
- Підключення приладів:
- Матеріал:
- Важлива вказівка:
- Розміри:
- Вага:

Збиральний комплект (простий монтаж)
0.825 кВт | 230 В | 50 Гц
Готовий до підключення
алюміній
Постачання без ємності GN
Ш 810 x Г 340 x В 610 мм
2,1 кг



Тепловий міст I3WL800 2/1 GN

Дополнительные аксессуары

Інфрачервона лампа IWL250D-WS



- Модель: Інфрачервона
Колір скло: Прозоре
- Різьблення: E27
- Підключення: 0.25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Матеріал: Скло
Метал
- Важлива вказівка: -

Артикул 114258
GTIN 4015613717135