



UF200VGW

Displayvrieskast

Producteigenschappen

- Verwarmde glazen deur
- Elektronische thermostaat
- Automatisch ontdooien
- Instelbare roosters
- Stelpoten met rolwielletjes aan de achterzijde
- LED-binnenverlichting
- Geventileerde koeling
- Slot

Geventileerde displayvriezer

De UF displayvriezer is favoriet bij onze klanten en met goede reden. Het effectieve geventileerde koelsysteem maakt verstelbare schappen mogelijk, zodat u de vriezer eenvoudig kunt indelen volgens uw huidige productassortiment, terwijl de verwarmde glazen deur condensatie voorkomt en ervoor zorgt dat uw producten goed zichtbaar zijn. Daarnaast biedt de vriezer functies zoals LED-binnenverlichting, automatische ontdooiing en een digitale temperatuurregelaar. Of je nu ijs of diepvriesmaaltijden serveert, deze vriezer biedt een geweldige productpresentatie tegen een scherpe prijs. Het TEFCOLD UF-assortiment omvat zowel displayvriezers als opslagvriezers in verschillende maten. Bovendien bieden we ook bijpassende koelers. (zie UR-assortiment).

Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m ²	0.24
Temperatuurbereik	°C	-24 tot -10
Klimaatklasse		4
Bruto/netto gewicht	kg	52 / 47
Bruto/netto volume	l	200 / 120

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	1 verwarmde glazen scharnierdeur	
Omkeerbare deur	Nee	
Planken aantal & type	3 draadplanken wit	
Plankkleur	Bianco	
Plankmaten	490 x 380 mm	
Max belasting op planken	kg/m ²	110
Voetjes / poten	4 instelbare voeten	
Zwenkwielen	2 rollers	
Buitenafwerking	Wit	
Binnenafwerking	Wit ABS	
Binnenverlichting	LED	
Slot	Ja	

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch	
Type koeling	Geventileerd	
Type ontdooiing	Automatisch, elektrisch	
Koelmiddel	R290	
Koelmiddelinhoud	g	45
Thermometer	Ja	

Stroom en verbruik

Energieklasse	D	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Energieverbruik	kWh/24h	6.21
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	2268
Voeding		
Input vermogen	W	150
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	42

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	484 x 470 x 620
Externe maat (BxDxH)	mm	600 x 595 x 850
Verpakte maat (BxDxH)	mm	690 x 650 x 910
40 ft containerlading	st	108



Digitale regelaar



Stevige greep