



NIC302SC-SO

Vriezer voor schepijs

Producteigenschappen

- Niesbescherming in gebogen glas
- Platte schuifdeksels met slot
- Uitstekende mogelijkheden voor branding
- LED-binnenverlichting
- Zwenkwielen met rem
- Digitale thermometer
- Poedergecoate witte binnenvoering
- Optioneel - Schepijsmand voor plastic bakken
- Klimaatklasse 5 voor krachtige prestatie in warme omgevingen

Statische vitrine voor schepijs

De NIC-SC-SO-ijsvriezer biedt een elegant ontwerp tegen een betaalbare prijs. De afgeronde bovenkant en gebogen hoeken maken hem populair bij ijsverkopers voor branding. Vlakke schuifdeksels helpen het energieverbruik tot een minimum te beperken wanneer er niet wordt geserveerd. De LED-verlichting aan de voorkant verlicht uw ijssoorten mooi, terwijl de gebogen glazen kap hygiënische bescherming biedt.

De NIC-SC-SO wordt geleverd met stevige zwenkwielen voor mobiliteit. Houd er rekening mee dat de vriezer wordt geleverd met standaardmanden, maar indien u manden nodig heeft die geschikt zijn voor napoli-ijsbakken, zijn deze als optie verkrijgbaar. Het type en aantal moeten worden besteld onder accessoires. Deze manden zijn geschikt voor plastic bakken van 5 liter - Napoli-bakken passen er niet in.

Ideale manden voor schepijs

- Voor kunststof kuipen (5L): 1x artikelnr. 14705 + 1x 14707 (7x 5L)
- Voor kunststof kuipen (4L): 5x artikelnr. 21286 (10x 4L)

Maten en inhoud

7 kunststof kuipen (5L) / 10 kunststof kuipen (4L) /

13 kunststof kuipen (5L) / 13 kunststof kuipen (4L)

Temperatuurbereik	°C	-24 tot -14
Klimaatklasse		5
Bruto/netto gewicht	kg	70,1 / 62,1

Ontwerp en materiaal

Veiligheidsglas		Ja
Zwenkwielen		4 wielen, 2 met rem
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Witgeverfd staal

Koelen en functies


Type regelaar		Mechanisch
Type koeling		Statisch
Type ontdooiing		Handmatig
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	85
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		D
Max Ambient		+40°C, 40% RH
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	592.76
Energieverbruik	kWh/24h	1.624
EEl	%	41.8
Input vermogen	W	200
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	45

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	1030 x 650 x 885
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1100 x 765 x 940
40 ft containerlading	st	64



Schepijs mandje als optie



Zwenkwielen met en zonder rem