



UR200X1

Opslagkoeler

Producteigenschappen

- Roestvrij stalen buitenkant
- Ingebouwde greep
- Omkeerbare dichte deur
- Ventilatorcooling
- Instelbare roosters
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Stelpoten met rolwielletjes aan de achterzijde
- Slot

De TEFCOLD UR200X1 is een energiezuinige onderbouwkoeler die 47% minder energie verbruikt dan standaard UR200-modellen. De koeler beschikt over verstelbare draadplanken met een draagvermogen van 15 kg per plank en koelt door middel van een ventilatorsysteem. De temperatuur is eenvoudig in te stellen via een digitale thermostaat. De UR-serie is verkrijgbaar in verschillende kleuren en maten, met opties voor een massieve of glazen deur. Voor vriesopties, bekijk het UF-assortiment.

Maten en inhoud

Temperatuurbereik	°C	-2 tot +8
Klimaatklasse		4
Bruto/netto gewicht	kg	54 / 49
Bruto/netto volume	l	129 / 119

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur
Planken aantal & type		3 draadplanken wit
Plankkleur		Bianco
Plankmaten		503 x 415 mm
Maten onderste plank		503 x 225
Max belasting op planken	kg/m ²	110
Voetjes / poten		2 instelbare voeten
Zwenkwielen		2 rollers
Buitenafwerking		SS430
Binnenafwerking		Wit
Binnenverlichting		Nee
Slot		Ja

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Met ventilator
Type ontdooiing		
Koelmiddel		R600a
Koelmiddelinhoud	g	50

Stroom en verbruik

Energieklasse		A+
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energieverbruik	kWh/24h	0.59
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	215
Voeding		
Input vermogen	W	70
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	45

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	510 x 485 x 620
Externe maat (BxDxH)	mm	600 x 615 x 855
Verpakte maat (BxDxH)	mm	680 x 680 x 1050
40 ft containerlading	st	114



Interne ventilator



Ingebouwde greep