



- ▶ Gecombineerd vacumeren en verzegelen
- ▶ Handmatig verzegelen
- ▶ Marineren



- ▶ Vacumeerintensiteit regelbaar
- ▶ Lastijd regelbaar: 3 - 9 seconde



- ▶ Vacuümpomp: 60 L/min. (ca. 4 m³/h)
- ▶ Lengte lasdraad: 300 mm
- ▶ Aantal lasnaden: 2



- ▶ Een klembeugel in de kamer verhindert het verschuiven van de vacuümszak

Alles in beeld: het kamer-vacuümapparaat is uitgerust met een glazen deksel en een manometer voor de bewaking van de onderdruk. Een klembeugel in de kamer verhindert het verschuiven van de vacuümszak.

- | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| • Materiaal deksel: | Glas | • Controlelampje: | Aan/Uit |
| • Vermogen: | 0,35 kW 220-240 V 50 Hz | | Annulering |
| • Besturing: | Elektronisch | • Maximaal vacuüm: | -900 mbar |
| • Aan/Uit-schakelaar: | Ja | • Digitaal display: | Ja |
| • Kleur: | Zilver | • Afmetingen: | B 375 x D 440 x H 271 mm |
| | Zwart | • Gewicht: | 15,1 kg |
| • Lengte lasdraad: | 300 mm | | |
| • Vacuümcontrole: | Tijdgestuurd | | |
| • Functies: | Gecombineerd vacumeren en verzegelen | | |
| | Handmatig verzegelen | | |
| | Marineren | | |
| • Materiaal: | Roestvrij staal | | |
| | Kunststof | | |
| • Belangrijke aanwijzing: | - | | |
| • Kamerafmetingen: | B 305 x D 320 x H 90 mm | | |
| • Verlichting: | - | | |
| • Aantal lasnaden: | 2 | | |
| • Vacuümpomp: | 60 l/min (circa 4 m³/uur) | | |
| • Vacumeerintensiteit regelbaar: | Ja | | |
| • Lastijd regelbaar: | 3 - 9 seconden | | |
| • Inclusief: | 30 vacumeerzakken (280 x 330 mm) | | |
| • Eigenschappen: | Vacumeertijd: 20 - 99 seconden | | |
| | Drukweergave middels manometer | | |
| | Klembeugel voor vacumeerzak | | |
| • Controlelampje: | Gecombineerd vacumeren en verzegelen | | |
| | Verzegelen | | |
| | Marineren | | |

Vacuümapparaat K 300/60L

Ergänzungsprodukte

Vacuümszakken K1,2L



- Inhoud: 1,2 liter
- Besteleenheid: 1 pakket (100 zakken)
- Zakgrootte: 160 x 250 mm
- Ontworpen voor: Kamer-vacumeerapparaten
- Uitvoering: Glad
- Geschikt voor sous-vide: Ja
- Eigenschappen: 4-laags
Vrij van weekmakers
Smaak- en geurneutraal
Kookbestendig tot 120 °C
Voedselveilig

Art.-Nr 300311
GTIN 4015613610320

Vacuümszakken K2,5L



- Inhoud: 2,5 liter
- Besteleenheid: 1 pakket (100 zakken)
- Zakgrootte: 200 x 300 mm
- Ontworpen voor: Kamer-vacumeerapparaten
- Uitvoering: Glad
- Geschikt voor sous-vide: Ja
- Eigenschappen: 4-laags
Vrij van weekmakers
Smaak- en geurneutraal
Kookbestendig tot 120 °C
Voedselveilig

Art.-Nr 300312
GTIN 4015613610337