# Plancha code: 154922

Cuerpo de acero inoxidable.
La robusta plancha de acero templado de 8 mm de espesor ofrece una excelente retención del calor.
Equipada con salpicadero y una bandeja de goteo extraíble.
Temperatura ajustable de forma continua hasta los 300 °C.
Protección contra sobrecalentamiento mediante un interruptor térmico reiniciable.
Interruptor de encendido con indicador luminoso integrado.
Equipado con soportes antideslizantes. La plancha mide 316 x 380 mm y es completamente lisa.





## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Panel de control | Analógico |
| Potencia (entrada) (W) | 2000 |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Longitud (mm) | 326 |
| Ancho (mm) | 445 |
| Altura (mm) | 225 |

| | |
|---|---|
| Cantidad de embalaje comercial | 1 |
| Programable | No |
| Peso del producto (kg) | 13.5 |

## ESPECIFICACIONES DE TRANSPORTE

| | |
|---|---|
| EAN | 8711369154922 |
| Código intrastat | 84198180 |
| Unidades de venta por palé | 24 |

| | |
|---|---|
| Envase de plástico (g) | 227 |
| País de origen | Porcelana |
| Cantidad de empaque GS1 | 1 |
| Peso bruto (kg) | 14.75 |