FERMOSTOCK 5711

Geanodiseerde aluminium structuur met geperforeerde kunststof legvlakken

Tot 120 kg per niveau
Max. 600 kg tussen 2 staanders
2 hoogtes, 3 dieptes, 10 lengtes

Omschrijving:
FERMOSTOCK 5711 is een prijsgunstig rekkensysteem op basis van modulaire elementen. Het is geschikt voor koel- en vriescellen, horecakeukens en catering en verdraagt makkelijk een gelijk verdeelde belading tot max. 600 kg per rek tussen 2 staanders. Het systeem kenmerkt zich door :

- een zéér eenvoudige montage (zonder gereedschap)
- een gemakkelijk onderhoud
- een héél goede weerstand tegen corrosie
- een goede stabiliteit en grote flexibiliteit

Fermostock 5711 is conform alle productievoorschriften en -normen omtrent hygiëne en reinigingsvoorwaarden (NF031) en voldoet aan de strengste eisen qua duurzaamheid en stevigheid. Dankzij de afgeronde hoeken en vlakke oppervlakken geniet het Fermostock 5711 systeem het NF-voedselhygiëne-label afgeleverd door AFNOR CERTIFICATION, alsook het NSF-label.

Met al deze kwaliteiten wordt Fermostock 5711 aanbevolen voor zowel droge opslagplaatsen voor voeding, keukengerei of linnen, als voor koel- of vriescellen tot -40°C, horeca keukens, wasplaatsen, laboratoria en clean rooms.

Technisch:
BASISREKSTELLINGEN
De basisrekstelling wordt opgebouwd uit een modulaire structuur van 2 staanders en een te kiezen aantal legborden, bestaande uit dwarsliggers en legvlakken. De staanders zijn van de nodige bevestigingsgaten voorzien waarin conische inhaakdragers (een Fermod-patent) vastgemaakt kunnen worden. Deze inhaakdragers, die op meerdere hoogtes vastgemaakt kunnen worden aan de staander, bestaan uit een uiterst resistente legering. De dwarsliggers, die beschikbaar zijn in verschillende standaardlengtes, kunnen vervolgens eenvoudig op de inhaakdragers vastgedrukt worden. Op deze dwarsliggers tenslotte, komen de onderhoudsvriendelijke kunststof (polymeer) legvlakken te liggen. Deze zijn geschikt voor temperaturen van -40°C tot +80°C.

AANBOUWREKSTELLINGEN

De aanbouwrekstelling bestaat uit één staander en terug een te kiezen aantal legborden. Men kan steeds 2 aanbouwrekstellingen verbinden met een basisrekstelling. Hierna kunt u verder gaan met deze aanbouwrekstellingen voor langere lengtes of andere modellen. Om aanbouwverbindingen te maken in een hoek van 90° (L, U, E of T-opstelling) wordt gebruik gemaakt van hoekverbindingsstukjes (aluminium) die over de dwarsliggers van de basisrekstelling geschoven worden.

Staander:

- Vierkant buisprofiel 23 x 23 mm, geanodiseerd aluminium
- 3 sporten in platte buis van 40 x 12 mm, RVS bouten
- Vooraf geperforeerd
- Afstand tussen de bevestigingspunten: 150 mm
- Onderste sport op 140 mm van de vloer
- Bovenaan zijn er kunststof doppen voorzien
- Staanderhoogte: 1685 mm - 1800 mm (incl. regelvoetje)
- Respectievelijke maximum aantal niveaus: 10 - 11
- Staanderdieptes: 360 mm - 460 mm – 560 mm

Dwarsligger:

- Profiel 12/10 - 40 x 17 mm, geanodiseerd aluminium
- 10 lengtes: 650 - 770 - 890 - 950 - 1070 - 1190 - 1310 - 1490 - 1610 - 1730 mm

Legvlakken:

- Grijs polymeer. Perforaties: ovaal 56 x 42 mm
- Staanderdiepte 360 mm : effectieve legborddiepte: 363 mm
- Staanderdiepte 460 mm : effectieve legborddiepte: 463 mm
- Staanderdiepte 560 mm : effectieve legborddiepte: 563 mm
- Breedte legvlakken (modules) : 300 mm (Module A) - 420 mm (Module B)
- Uitneembaar en afwasbaar in vaatwasmachine (tot max. 90°C)

Opties:

- Wandbevestiging en vloerbevestiging

Belading Fermostock 5711:

- Max. 120 kg per niveau (gelijk verdeeld)
  Lengtes < 1490 mm = 120 kg/niveau
  Lengtes > 1490 mm = 90 kg/niveau
- Max. 600 kg per basisrek tussen 2 staanders
- Max. 480 kg tussen 2 staanders bij gebruik van hoekverbindingen