FERMOSTOCK 6622

Geanodiseerde aluminium structuur met volle kunststof legvlakken

Tot 200 kg per niveau
Max. 900 kg tussen 2 staanders
4 hoogtes, 2 dieptes, 10 lengtes

Omschrijving:
FERMOSTOCK 6622 is een zeer stevig rekkensysteem op basis van modulaire elementen en volle legborden. Het systeem is uiterst geschikt voor koel- en vriescellen, horeca keukens, medische stockageruimtes en cleanrooms en laat een gelijkverdeelde belading tot max. 900 kg per rek tussen 2 staanders toe. Het systeem kenmerkt zich door :

- een zéér eenvoudige montage (zonder gereedschap)
- een gemakkelijk onderhoud
- een héél goede weerstand tegen corrosie
- een goede stabiliteit en een grote flexibiliteit
- inzetbaarheid voor de stockage van kleine flessen en verpakkingen

Fermostock 6622 is conform alle productievoorschriften en -normen omtrent hygiëne en reinigingsvoorwaarden (NF031) en voldoet aan de strengste eisen qua duurzaamheid en stevigheid. Dankzij de doordachte afwerking, de afgeronde hoeken en vlakke oppervlakken geniet dit Fermostock 6622 systeem het NF-voedselhygiëne-label afgeleverd door AFNOR CERTIFICATION.

Met deze kwaliteiten wordt Fermostock 6622 ingezet voor allerlei toepassingen, gaande van koel- en vriescellen tot -40°C, over horecakeukens, collectiviteiten, ziekenhuizen, laboratoria & cleanrooms tot droge opslagplaatsen voor voeding, keukengerei en linnen, waar ook een HYGIENISCHE STOCKAGE vereist is.

Technisch:
BASISREKSTELLINGEN
De basisrekstelling wordt opgebouwd uit een modulaire structuur van 2 staanders en een te kiezen aantal legborden, bestaande uit dwarsliggers en legvlakken. De staanders zijn van de nodige bevestigingsgaten voorzien waarin conische inhaakdragers (een Fermod-patent) vastgemaakt kunnen worden. Deze inhaakdragers, die op meerdere hoogtes vastgemaakt kunnen worden aan de staander, bestaan uit een uiterst resistente legering. De dwarsliggers, die beschikbaar zijn in verschillende standaardlengtes, kunnen vervolgens eenvoudig op de inhaakdragers vastgedrukt worden. Tussen deze dwarsliggers tenslotte, komen de onderhoudsvriendelijke kunststof of geanodiseerde aluminium legvlakken te liggen. Deze zijn geschikt voor temperaturen van -40°C tot +60°C.

AANBOUWREKSTELLINGEN

De aanbouwrekstelling bestaat uit één staander en terug een te kiezen aantal legborden. Men kan steeds 2 aanbouwrekstellingen verbinden met een basisrekstelling. Hierna kunt u verder gaan met deze aanbouwrekstellingen voor langere lengtes of andere modellen. Om aanbouwverbindingen te maken in een hoek van 90° (L, U, + of T-opstelling) wordt gebruik gemaakt van hoekverbindingslatten in geanodiseerd aluminium die over de dwarsliggers van de basisrekstelling geschoven worden.

Staander:

- Vierkant buisprofiel 27 x 27 mm, 20 micron geanodiseerd
- 3 sporten in platte buis van 40 x 12 mm, RVS bouten
- Vooraf geperforeerd
- Afstand tussen de bevestigingspunten: 150 mm
- Onderste sport op 140 mm van de vloer
- Bovenaan zijn er kunststof doppen voorzien
- Onderaan zijn er regelbare voeten in kunststof
- Staanderhoogte: 1685 mm - 1800 mm - 2135 mm - 2435 mm (incl. regelvoetje)
- Respectievelijke maximum aantal niveaus: 10 - 11 - 13 - 15
- 2 staanderdiepte : 460 en 560 mm

Dwarsligger:

- Profiel 12/10, 50 x 22 mm, geanodiseerd aluminium 20 micron
- 10 overmeten lengtes : 660 - 780 - 900 - 960 - 1080 - 1200 - 1320 - 1500 - 1620 - 1740 mm

Kunststof legvlak:

- Diepte: 460mm en 560mm
- Volle legborden
- Uitneembaar en afwasbaar in vaatwasmachine (max. +90°C)
- Niet vervangbaar door RVS of kunststof gastronormrecipiënten

Opties en variantes:

- Etikethouders
- Wandbevestiging en vloerbevestiging
- Retentiebak
- Mobiele rekken, dunnage rek

Belading Fermostock 6622:

- Max. 200 kg per niveau (gelijk verdeeld)
- Max. 900 kg per basisrek tussen 2 staanders
- Max. 600 kg tussen 2 staanders bij gebruik van hoekverbindingen