

Machine à emballer sous vide avec chambre code: 201435

Boîtier en acier inoxydable.

Chambre en alliage d'aluminium 5052.

Couvercle en PMMA transparent foncé.

Le couvercle convexe et le fond concave permettent d'accueillir des portions plus grandes.

Le joint à faible fuite assure une étanchéité fiable.

Affichage numérique clair et manomètre à cadran pour un contrôle précis du vide.

Temps de vide réglable : 5 à 90 s.

Temps de scellage réglable : 0,5 à 6 s.

Bande de scellage de 300 mm.

Fonction marinade avec cycles programmables (9 à 99 min).

Le cycle automatique démarre lorsque le couvercle est fermé.

Pompe à huile pour une performance de vide rapide.

Performances de la pompe : 133,3 L/min.

Compatible avec les sacs lisses et gaufrés.



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions de la chambre (mm)	300x350x80	Quantité d'emballage marketing	1
Puissance (fournie) (W)	950	Programmable	Non
Type d'emballage	Boîte		
Largeur (mm)	367		
Profondeur (mm)	425		
Hauteur (mm)	364		

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369201435	Emballages en plastique (en grammes)	755
Code Intrastat	84224000	Pays d'origine	Chine
Unité de vente par palette	6	Quantité d'emballage GS1	1
		Poids brut (kg)	26.2