

Ladekoeler 600S2



- ▶ Aantal laden: 2
- ▶ Maximale fleshoogte:
 - ✓ boven 275 mm
 - ✓ onder 275 mm
- ▶ Draagvermogen per lade: 20 kg
- ▶ Bovenste lade uitgerust met een geperforeerde bodem

Beschrijving

De ladekoeler met 2 lades kan worden ingebouwd en is zodoende uitstekend geschikt voor de inbouw tussen kasten in bar- en cafébereik. De circulatiekoeling en de geperforeerde bodem van de bovenste lade zorgen voor een gelijkmatige temperatuurverdeling.

Kenmerken

• Draagvermogen per lade, max.:	20 kg
• Aantal lades:	2
• Materiaal:	Roestvrij staal
• Maximale fleshoogte:	275 mm
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Afmetingen lades:	beneden: b 440 x d 250 mm boven: b 440 x d 440 mm
• Lades met normformaat:	-
• Temperatuurbereik:	0 °C tot 10 °C
• Thermostaat:	Ja
• Temperatuurregeling:	In stappen van 1 °C
• Geschikt voor inbouw:	Ja
• Koeling:	Convectie
• Klimaatklasse:	4
• Koelmiddel:	R290 / 0,040 kg
• Energie-efficiëntieklasse:	D (EU Nr. 2015 / 1094)
• Energieverbruik:	1095 kWh / Jaar

▶ Ga verder op de volgende pagina

Ladekoeler 600S2

- Condenswaterverdamping: Ja
- Digitaal display: Ja
- Besturing: Elektronisch
- Aan/Uit-schakelaar: Nee
- Controlelampje: -
- Leveringstoestand: Gebruiksklaar gemonteerd
- Eigenschappen: Bovenste lade is voorzien van een geperforeerde bodem
- Inclusief: -
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: -
- Vermogen: 0,167 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 600 x D 645 x H 845 mm
- Gewicht: 50,8 kg



Ladekoeler 600S2

Ergänzungsprodukte

Edelstaaipoleerspray 500 ml DS



• Inhoud / blik: 500 ml

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195