

Frituuroliefilter TK60



Beschrijving

Met de frituuroliefilter TK60 wordt olie en blokvet eenvoudig en ongecompliceerd gereinigd. De draagbare pomp met filter is op ieder moment klaar voor gebruik en verlengt de levensduur van de frituurolie merkbaar.

Kenmerken

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Temperatuurbereik tot: | 200 °C |
| • Materiaal: | CNS 18/10 |
| • Accuwerking: | Nee |
| • Belangrijke aanwijzing: | Besturingseenheid alleen met een vochtige doek reinigen |
| • Draagbaar: | Ja |
| • Debiet: | 60 liter / min. |
| • Cyclustijd: | 4,5 minuut/minuten |
| • Partikelcapaciteit: | 1,7 liter |
| • Geschikt voor de vaatwasmachine: | Olieopvangbak
Filtereenheid |
| • Besturing: | Knop |
| • Aan/Uit-schakelaar: | Ja |
| • Oververhittingsbeveiliging: | Ja |
| • Controlelampje: | Aan/Uit
Filter |
| • Eigenschappen: | - |

► Ga verder op de volgende pagina



- Bruikbaar met olie en blokvet op bedrijfstemperatuur



- Eenvoudig en flexibel bruikbaar
- ✓ Draagbaar
- ✓ Automatische filtratie van de olie binnen 4,5 minuten



- Snelle reiniging van de frituurolie
- ✓ Met een debiet van max. 60 liter per minuut
- Schone opbergmogelijkheid door olieopvangbak



- Olieopvangbak en filtereenheid vaatwasserbestendig

Frituuroliefilter TK60


- Inclusief:
 - 1 partikelfilter
 - Olieopvangbak
- Apparaataansluiting:
 - Gereed voor aansluiting
- Vermogen:
 - 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen:
 - B 195 x D 315 x H 395 mm
- Gewicht:
 - 8,49 kg



Frituuroliefilter TK60

Ergänzungsprodukte

Partikelfilter TK60



- Besteleenheid: 1 doos (100 stuks)
- Materiaal: Cellulose
Onschadelijk voor levensmiddelen
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 162656
GTIN 4015613890364