

Macchina da caffè automatica

209950

Alloggiamento in plastica ABS. Programma di avvio 17 bevande. Serbatoio dell'acqua da 6 l o collegamento diretto alla rete idrica. Latte caldo e latte schiumato caldo con 2 livelli di temperatura. Tramoggia fissa con una capacità di 1 kg per chicchi di caffè. Carico di lavoro giornaliero consigliato: fino a 100 tazze. Capacità massima di erogazione oraria (per bevanda) - 100 espresso o 100 cappuccini. Contenitore per fondi di caffè usati: fino a 35 porzioni. Erogatore di caffè mobile, altezza regolabile tra 80 e 165 mm. Connessione USB. Pressione della pompa dell'acqua 19 bar. Altezza massima della tazza: 165 mm. Touch screen intuitivo da 10" a colori. Capacità del vassoio raccogli gocce: 2 l Funzione a 2 tazze. Funzione di pulizia. Accessori inclusi: 1 tubo flessibile per latte, 50 cm. 1 chiave universale. 1 tubo di scarico dell'acqua con adattatore, 100 cm. 1 flessibile di alimentazione dell'acqua 1/2", 150 cm. 1 connettore del filtro. Caratteristiche regolabili: - Livelli di rettifica regolabili: 5-9 livelli, velocità di rettifica 1,9 g/s. - Caffè: scegliere tra 7 g e 16 g per tazza. - Volume di caffè. - Temperatura del caffè. - Opzione "PRE-BREW". - Quantità di acqua calda, temperatura e tempo di erogazione. - Tempo di erogazione del latte schiumato. - Caffè preparato.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Specificazioni

Superficie utilizzabile	: Interno
Macchina da caffè	:
Voltaggio	: 230
Batterie incluse	: No
Standard supportati	: USB
Liquido	: No
Connessione all'acqua	: Sì
Richiesto un' elettricista	: No
Temperature range (°C)	: 230

Larghezza (mm)	: 390
Profondità (mm)	: 544
Altezza (mm)	: 578
Peso (kg)	: 17.5
Volume massimo (L)	: 6
Potenza (entrata) (W)	: 3000
Pannello di controllo	: Touch screen
Programmabile	: Sì
Altezza massima dei piatti	: 160
Misure	: 390x544x(H)578
Materiale principale	: Plastica
Materials	: ABS (Acrilonitrile-butadiene-stirene)

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369209950
Codice Intrastat	: 84198120
Peso lordo (kg)	: 24.56
Peso netto (kg)	: 19.67
Unità di vendita per Pallet	: 4
Materiale imballo plastica (g)	: 870

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu