

Armadio di congelamento della linea Budget in un alloggiamento in acciaio inossidabile

236116

Alloggiamento esterno in acciaio inossidabile. Raffreddamento assistito dalla ventola. Parete esterna posteriore e fondo in lamiera zincata. Interno in plastica ABS. Isolamento in schiuma ciclopentano spesso (C5H10) (fino a 65 mm), a seconda del modello, per una maggiore stabilità termica all'interno dell'armadio. Il termostato digitale altamente preciso consente di determinare con precisione la temperatura di conservazione. Ripiani regolabili con una capacità di carico di 30 kg ciascuno, a condizione che il peso nell'armadio del display di raffreddamento sia distribuito uniformemente. Ripiani fissi con componenti del sistema di congelamento, con una capacità di carico di 25 kg ciascuno, a condizione che il peso nell'armadio del display di congelamento sia distribuito uniformemente. Ripiano aggiuntivo nella parte inferiore della camera per aumentare lo spazio di stoccaggio (solo modelli selezionati - vedere tabella). Controllo elettromeccanico con display elettronico per indicare la temperatura impostata e quella effettiva. Con due piedi nella parte anteriore, consente una regolazione dell'altezza limitata (quando è necessario il livellamento del forno) e due ruote sul retro, ideali per spostare l'armadio (solo armadi con capacità di 400 e 600 l). Porte autochiudenti per ridurre il consumo di elettricità. Porte di blocco (con chiave).

Ripiani fissi 6x588x496 mm. Apertura dell'allarme porta.



Specificazioni

Voltaggio	: 230
Gamma di temperatura da (°C)	: -18°C
Gamma di temperatura a (°C)	: -23°C
Refrigerante	: R290
Spessore dell'isolamento (mm)	: 65
Classe climatica	: 4 (30°C 55% RH)
Imballo	: 1
Larghezza (mm)	: 775
Profondità (mm)	: 710
Altezza (mm)	: 1900
Lunghezza interna (mm)	: 645
Larghezza interna (mm)	: 528
Altezza interna (mm)	: 1900
Volume massimo (L)	: 600
Potenza (entrata) (W)	: 436
Misure	: 775x710x(H)1900

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369236116
Codice Intrastat	: 84185011
Peso lordo (kg)	: 95
Peso netto (kg)	: 81.5
Unità di vendita per Pallet	: 1
Materiale imballo plastica (g)	: 715

HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
 T: +31 (0)317 681 040
 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
 T: +48 61 6587000
 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
 T: +43 (0) 6274 200 10 0
 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
 T: +40 268 320330
 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
 T: +30 210 4839700
 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
 T: 800 727 438
 E: office.italy@hendi.eu