

Frigorifero per bar posteriore con pannello retroilluminato, a porta singola

236932

Alloggiamento e camera in acciaio verniciato a polvere nero. Porte autochiudenti con vetro a doppio pannello e telaio in plastica. Pannello frontale realizzato in vetro temperato. Chiusura con chiave. Raffreddamento ventilato. Sbrinamento automatico. Unità situata sotto la camera. Intervallo di temperatura: 0-10 °C. Camera dotata di luce LED. Pannello di controllo elettronico con display digitale della temperatura. 4 piedini antiscivolo regolabili. L'efficienza energetica è classificata secondo la norma europea EN 16902:2016 per i frigoriferi portatili.

Pannello LED retroilluminato con dimensioni: 572x223 mm. 4 ripiani regolabili rivestiti in PVC nero, con dimensioni: 465x420 mm.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Specificazioni

Superficie utilizzabile	: Interno
Tipo di macchinario	:
Voltaggio	: 220-240
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz
Gamma di temperatura da (°C)	: 0°C
Gamma di temperatura a (°C)	: 10°C
Unità di Temperatura	: Celsius
Posizionamento aggregato	:
Refrigerante	: R600a
Sistema di raffreddamento	:
Classe climatica	: CC3 (40.6 °C 75 % RH)
Classe energetica	: D
Lunghezza del cavo (mm)	: 2080
Porta reversibile	: No
Tipo di anta	:
Porta trasparente	: Sì
Imballo	: 1
Tipo di imballo (mm)	: Scatola
Larghezza (mm)	: 578
Profondità (mm)	: 605
Altezza (mm)	: 1980
Lunghezza interna (mm)	: 484
Larghezza interna (mm)	: 480
Altezza interna (mm)	: 1588
Volume massimo (L)	: 335
Volume utile (L)	: 254
Carico massimo	: 20
Carico massimo (unità)	: kg/scaffale
Potenza (entrata) (W)	: 250
Pannello di controllo	: Analogico
Programmabile	: No
Numero di porte	: 1
Numero di ripiani	: 4
Misure	: 578x605x(H)1980
Tipo di ripiano	:
Regolabile	: Sì
Materiale principale	: Plastica, Metallo, Vetro
Materials	: Vetro temprato, PVC (polivinilcloruro), Metallo verniciato a polvere
Colore	: Nero
EPREL Registration number	: 2392753

Specifiche di trasporto

EAN	: 8711369236932
Codice Intrastat	: 84185019
Peso lordo (kg)	: 73
Peso netto (kg)	: 69.44
Unità di vendita per Pallet	: 1
Materiale imballo plastica (g)	: 560

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu