Hetelucht stoomoven CONTROL 5x GN 1/1

229583



Gemaakt van 18/8 roestvast staal. Drukkamer met afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging. Geïsoleerd om warmte vast te houden – energiezuinig en veilig. Voorzien van LED-verlichting voor een duidelijk zicht op het kookproces. Lekbak met geïntegreerde afvoer in de deur voor effectieve condensafvoer. Verstelbare voeten zorgen voor een stabiele en vlakke plaatsing. De deur beschikt over: Dubbelglasdeur blijft koel aan de buitenkant - natuurlijk ventilatie tussen de glaslagen. Vergrendelbaar in 4 standen: 60°, 90°, 120° en 180°. Gescharnierd aan de rechterzijde. Verwijderbaar binnenglas. Deurrubber gemaakt van dik siliconen, gemonteerd in de behuizing. Waterbeschermingsklasse: IPX4. Vereiste aansluitingen: elektriciteit, behandeld water en afvoersysteem. Elektromechanische bediening met 3 draaiknoppen. Temperatuurbestendigheid: 100°C tot 270°C. Timer: tot 120 minuten of continue werking. Twee kookstanden: - Convectie - Convectie-stoom (combi) Stoom wordt gegenereerd door water direct op de ventilator te sproeien. Elektronisch geregeld in 5 stappen voor nauwkeurige vochtigheidsregeling.

Productiecapaciteit: 75-100 gerechten/dag. Afstand tussen houders: 68 mm. 1 ventilator met auto-reverse. Compatibel met ovenonderstel: 229521.

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

HENDI
Tools for Chefs

Specificaties

Gebruiksgebied	: Binnenshuis, Keukens
Ovenkamers	: 1
Voltage	: 400
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Temperatuurbereik van (°C)	: 100°C
Temperatuurbereik tot (°C)	: 270°C
Temperatuureenheid	: Celsius
Timer	: 120
Timer waarde	: Minuten
Verwarmingselement	: Hitte-element
Ingress protection	: IPX4
Beveiligingen	: Bescherming tegen oververhitting, Thermische zekering, Waterdicht
Stapelbaar	: Nee
Reversible door	: Nee
Water connection	: Ja
Loodgieter verreist	: Ja
Elektricien vereist	: Ja
Transparante deur	: Ja
Verpakkingstype	: Doos
Lengte (mm)	: 730
Breedte (mm)	: 855
Hoogte (mm)	: 700
Gewicht (kg)	: 78.4
Lengte intern (mm)	: 590
Breedte intern (mm)	: 370
Hoogte intern (mm)	: 425
GN maat	: GN 1/1
Capaciteit	: 5
Capaciteitseenheid	: Trays
Max load	: 4
Max load unit	: kg/tray
Tray afstand (mm)	: 68
Vermogen (opgenomen) (W)	: 7800
Bediening	: Analoog
Programeerbaar	: Nee
Probe	: Nee
Number of doors	: 1
Aantal ventilatoren	: 1
Measurements	: 730x855x(H)700
Hoofdmaterialen	: Metalen, Glas
Materialen	: Dubbel glas, 18/0 Roestvast staal
Interieurmateriaal	: 18/8 Roestvast staal

Transportspecificaties

EAN	: 8711369229583
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 77
Nettogewicht (kg)	: 60.36
Sales units per pallet	: 2
Plastic packaging (gram)	: 40

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu