

Vrieskast in met wit gelakte stalen behuizing

236062

Behuizing gemaakt van wit gecoat staal. Ventilatorondersteunde koeling. Achterwand en bodem gemaakt van verzinkt plaatstaal. Binnenkant gemaakt van ABS-kunststof. Dikke isolatielaag van cyclopentaan (C5H10) (tot 65 mm), afhankelijk van het model, voor een betere temperatuurstabiliteit in de kast. Zeer nauwkeurige digitale thermostaat maakt het mogelijk om de koeltemperatuur nauwkeurig te bepalen. Verstelbare planken met een draagvermogen van elk 30 kg, mits het gewicht in de koelvitrine gelijkmatig wordt verdeeld. Vaste planken met componenten van het vriessysteem, met een draagvermogen van elk 25 kg, mits het gewicht in de vriesvitrine gelijkmatig wordt verdeeld. Extra plank aan de onderkant van de kast om de opslagruimte te vergroten (alleen bij geselecteerde modellen – zie tabel). Elektromechanische bediening met elektronische display om de ingestelde en de werkelijke temperatuur weer te geven. Twee poten aan de voorkant voor beperkte hoogteverstelling (als het nodig is om het apparaat waterpas te zetten.) en twee zwenkwielen aan de achterkant, ideaal voor het verplaatsen van de kast (alleen bij kasten met een inhoud van 400 en 600 l). Zelfsluitende deuren om het energieverbruik te beperken. Afsluitbare deuren (met een sleutel).

Vaste planken 2x458x445 mm. Alarm bij openstaande deur.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Specificaties

Voltage	: 220-240
Temperatuurbereik van (°C)	: -20°C
Temperatuurbereik tot (°C)	: -15°C
Temperatuureenheid	: Celsius
Koelmiddel	: R600a
Isolatie dikte	: 70
Klimaatklasse	: 3 (25°C 60% RH)
Reversible door	: Ja
Elektricien vereist	: Nee

Verpakt per	: 1
Lengte (mm)	: 589
Breedte (mm)	: 655
Hoogte (mm)	: 838
Lengte intern (mm)	: 493
Breedte intern (mm)	: 477
Hoogte intern (mm)	: 647
Maximale inhoud (L)	: 200
Vermogen (opgenomen) (W)	: 111
Measurements	: 589x655x(H)838
Kleur	: Wit

Transportspecificaties

EAN	: 8711369236062
Intrastat code	: 84185011
Gross weight (kg)	: 36.76
Nettogewicht (kg)	: 32.57
Sales units per pallet	: 2
Plastic packaging (gram)	: 122

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu