PREMIER KPS 42 SF

Shockkoeler/vriezer voor extern koelsysteem

ARTIKELNUMMER: 875809959
LAND VAN OORSPRONG: ITALY

1/1 GN



600 x 400 EN

PREMIER KPS 42 SF is een HACCP-conforme snelkoeler/-vriezer voor extern koelsysteem en voor 1/1 GN en/of EN 600 x 400 mm platen (maximaal 10 stuks). Koel-/vriescapaciteit van 50/25 kg. Voorzien van het IFR-besturingssysteem en een gebruiksvriendelijk 7 inch touchdisplay. Gebruik de vooringestelde favoriete programma's of sla je eigen aangepaste cycli op. De poten zijn in hoogte verstelbaar van 105 tot 150 mm.

- 7" touchdisplay met gekleurde iconen
- USB-poort voor het downloaden van koelregistratiedata
- Koelfuncties: Koelen (zacht/hard), vriezen (zacht/hard), bewaren, voorkoelen, oneindige modus
- 'Warme' functies: Ontdooien, rijzen, vertraagd rijzen (retarder-prover)
- Kies tussen IFR-bediening, of tijd-/temperatuurgestuurde koel-/vriescyclus
- Voorkom oppervlakteschade door bevriezing met de IFR-snelkoelfunctie
- Driepuntsvoeler (3 meetpunten)
- HACCP: Onbeperkte gebeurtenissenregistratie tot één jaar
- Audiovisuele HACCP-alarmen bij stroomuitval of overschrijding van temperatuurlimieten
- Alarmen: Opslag van maximaal 40 gebeurtenissen
- 10 favoriete programma's voor zowel snelkoelen, snelvriezen als vertraagd rijzen
- Tot 20 gepersonaliseerde cycli kunnen worden opgeslagen
- Automatische omschakeling naar bewaarmodus na het koelen
- USB-poort voor het downloaden van koelregistratiedata
- Klimaatklasse 5 koelsysteem, bestand tegen omgevingstemperaturen tot +40°C
- Automatisch ontdooisysteem
- Eenvoudig onderhoud dankzij gereedschapsvrije toegang tot de condensor
- Uitneembaar draadrooster voor 1/1 GN en/of EN 600 x 400 mm platen
- Maximaal aantal platen: 10
- De interne ventilatorruimte kan worden geopend voor reiniging rondom en achter het toestel
- Rechts draaiende deur
- Zelfsluitend deursysteem bij 90°
- Uitneembare magnetische deurrubberafdichting

TOEBEHOREN INBEGREPEN

N.V.T.

OPTIONELE EXTRA'S

N.V.T.

GARANTIEPERIODE	UITWENDIG
3 jaar	RvS AISI 304

INTERIEUR
RvS AISI 304

Type koudemiddel: R452A ready

CERTIFICERINGEN

ISO
HOSHIZAKI • ISO 9001

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Nederland

T. (0)85 0188370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.nl
www.hoshizaki-europe.com

PREMIER KPS 42 SF

TECHNISCHE SPECIFICATIES

GN schaalgrootte	Maximum aantal trays	Temperatuurbereik	Voeding	Klasse van het klimaat	Koelcapaciteit - op -25°C	Snelkoel capaciteit (van +70°C tot +3° in 90 min.)	Snelvriez capaciteit (van +70°C tot -18° in 4 uur)
1/1 GN / 400 x 600 mm EN	10	-40/+45°C	230V 1N 50-60Hz	5	3.500 W	50 kg	25 kg

Afstand tussen geleiderposities, GN/EN	Binnenafmetingen (B x D x H)	Maximale diepte van gastronormbakken, GN/EN	Hoogte vanaf de basis tot de eerste geleider	Hoogte vanaf het plafond tot de bovenste geleider
530/600	645 mm x 702 mm x 780 mm	325/400	61 mm	74,5 mm

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
874 mm	990 mm	2.054 mm	1,777 m3	180 kg	801,5 mm	852 mm	1.737 mm	1.782 mm	155 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl