

Circulador de imersão sous vide 50

221136

Corpo fabricado em aço inoxidável AISI 304. Elemento de aquecimento feito de liga de níquel para durabilidade extra. Adequado para recipiente com 50L, com altura mínima de 200 mm. Temporizador: entre 5min e 99h 59min (intervalos de 1min). Definição da temperatura: 5-95°C (incrementos de 0,1°C). Possibilidade de alternar a unidade de temperatura entre °C e °F. Proteção contra sobreaquecimento e proteção contra o aquecimento a seco. Marcações de nível mín. e máx. de água.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Especificações

Área de utilização	: Interior
Voltagem	: 220-240
Intervalo de temperatura desde (°C)	: 5°C
Intervalo de temperatura até (°C)	: 95°C
Temperatura da unidade	: Celsius, Fahrenheit
Temporizador	: 100
Unidade do temporizador	: Horas
Graduação	: 0.1
Unidade de graduação	: °C
Elemento de aquecimento	: Elemento de aquecimento
Grau de proteção IP	: IPX7
Comprimento do cabo (mm)	: 1180
Proteções	: Disjuntor térmico, Proteção contra sobreaquecimento
Eletricista necessário	: Não
Materiais	: Aço inoxidável 18/8
Tipo de embalagem	: Caixa
Comprimento (mm)	: 71
Largura (mm)	: 145
Altura (mm)	: 340
Peso do artigo (kg)	: 1.3
Volume utilizável (L)	: 50
Potência (entrada) (W)	: 1500
Measurements	: 71x145x(H)340

Especificações de transporte

EAN	: 8711369221136
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 2.11
Peso líquido (kg)	: 1.8
Export carton length (mm)	: 360
Export carton width (mm)	: 355
Export carton height (mm)	: 410
Quantity per export carton	: 6
Sales units per pallet	: 144
Plastic packaging (gram)	: 35

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu