

Placa de indução modelo 3500 D

239711

Configuração digital da potência, temperatura e temporizador através de controlos táteis. Estrutura em aço inoxidável. Com ventilação dupla e filtro de gordura fáceis de limpar. Adequado para panelas com diâmetro de base entre 140 e 280 mm. Pés ajustáveis em altura. Carga máxima admissível da placa de indução: 20 kg.



Especificações

Voltagem	: 230
Intervalo de temperatura desde (°C)	: 35°C
Intervalo de temperatura até (°C)	: 240°C
Temperatura da unidade	: Celsius
Elemento de aquecimento	: Indução
Eletricista necessário	: Não
Materiais	: Aço inoxidável
Tipo de embalagem	: Caixa
Comprimento (mm)	: 342
Largura (mm)	: 431
Altura (mm)	: 116
Potência (entrada) (W)	: 3500
Programável	: Não
Measurements	: 342x431x(H)116
Adapter plug CH	:
Quantity of plugs	: 1

Especificações de transporte

EAN	: 8711369239711
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 8.16
Peso líquido (kg)	: 7.09
Export carton length (mm)	: 542
Export carton width (mm)	: 429
Export carton height (mm)	: 330
Quantity per export carton	: 2
Sales units per pallet	: 36
Plastic packaging (gram)	: 186

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu