

J 100

**A** COMMERCIËLE BESCHRIJVING

J 100 sapcentrifuge voor het maken van ultraverse sappen van alle soorten groente en fruit, in slechts enkele seconden. Uitgerust met een uitworptrechter voor continu afvoer van resten, voor nog groter gebruiksgemak. Schuin voetstuk voor optimale sapafvoer. De voedingsmiddelen worden niet verwarmd. Behoudt de vitaminen.

B TECHNISCHE BESCHRIJVING

J 100 Ultra sapcentrifuge - Eenfasig 230V/50/1. Vermogen: 1000 W. Constante snelheid: 3000 tpm. Magnetische beveiliging en motorrem. Roestvrijstalen motorblok en kuip. Voorzien van een grote gepatenteerde automatische invoergoot van 79 mm. De versterkte centrifugeerzeef voor intensief gebruik, raspschijf en filter zijn van roestvrijstaal. Verwerkingssnelheid: 160 liter/uur of een glas sap in 7 seconden. Geleverd met een uitworptrechter (compleet met bevestigingsband) voor continu afvoer van resten direct onder het werkblad; een grote afvalbak van 7,2 liter; een druppelvanger en twee schenktuiten met antidruppelsysteem: een korte voor gebruik met een blenderkom en een lange voor gebruik met een karaf of een glas.

NORMEN

EN 12100-1 en 2 - 2004, EN 60204-1 - 2006, EN 1678 - 1998, EN 60529-2000 : IP 55, IP 34.

D

Praktische verwerkingscapaciteit

160 liter/uur

Vers sap in slechts 7 seconden

E

PRODUCTKENMERKEN

MOTORBLOCK

- Asynchrone industriële motor voor intensief gebruik.
- Zeer krachtige en geruisloze industriële motor, waardoor de machine ten overstaan van de consument kan worden gebruikt.
- Vermogen 1000 Watt.
- Roestvrijstalen motorblok en kuip.
- Magnetische beveiliging en motorrem.
- Constante snelheid 3000 tpm.

SAPCENTRIFUGEFUNCTIE

- Metalen sapcentrifuge voorzien van een gepatenteerde automatische invoergoot van 79 mm ofwel het formaat van een hele appel, voor de continu invoer van producten.
- Centrifugeerzeef, raspschijf en filter zijn van roestvrij staal voor reinigings- en onderhoudsgemak.
- Schenktuit met antispatsysteem
- Nuttige hoogten onder de schenktuit:
 - 247 mm, voor het plaatsen van een blenderkom.
 - 205 mm, voor het plaatsen van een karaf of een glas.
- 2 gebruiksmogelijkheden:
 - continu afvoer van de resten via de uitworptrechter. Hierdoor worden resten continu direct onder het werkblad afgevoerd.
 - uitworp van de resten in een afvalbak. Een grote doorschijnende afvalbak van 7,2 liter.

C

TECHNISCHE KENMERKEN

Vermogen	1000 Watts
Elektrische Daten	Einphasig – Stecker mitgeliefert
Constante snelheid	3000 tpm
Afmetingen (BxDxH)	262 x 566 x 628 mm
Brutogewicht	15,6 kg
Voeding	230V/50/1
Artikelreferentie	56100B

