



- | | | | |
|---------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| • Vermogen: | 18 kW 400 V 50/60 Hz | • Eigenschappen: | Mengkraanunit voor koud en warm water |
| • Apparaataansluiting: | 3 NAC | • Aftapkraan: | Ja |
| • Voeten in hoogte verstelbaar: | Ja | • Materiaal ketel: | Roestvrij staal |
| • Besturing: | Toggle | • Temperatuurregeling: | 2-traps |
| • Wateraansluiting: | Warm- en koudwater-aansluiting
Ø 10 mm | • Werkingsmodus: | Elektro |
| • Inhoud: | 145 liter | • Materiaal: | Roestvrij staal |
| • Netto inhoud: | 135 liter | • Geschikt voor duurzaam commercieel gebruik: | Ja |
| • Op aanvraag leverbaar: | Kookketel met stoomverhitting | • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Serie: | - | • Afmetingen: | B 800 x D 900 x H 900 mm |
| • Controlelampje: | Aan/Uit
Opwarmen
Waterpeil | • Gewicht: | 155 Kg |
| • Hoogte verstelbaar: | 850 mm tot 900 mm | | |
| • Afmetingen ketel: | Ø 600 mm Hoogte: 540 mm | | |
| • Verhittingssoort: | Indirect | | |
| • Eigenschappen: | Automatische controle van de waterstand in tussenmantel
Bij storing automatische uitschakeling
Drukbeveiliging: trechterarmaturen met veiligheidsventiel (op 0,5 bar gekalibreerd)
Elektrische verwarming middels ingekapselde "Incoloy 800"-weerstand van een speciale legering
Hoge warmteafgifte conform CE-DIN 18855 voor snelkookapparaten | | |